

# 山特UPS电源3C30KS 安装报价

产品名称	山特UPS电源3C30KS 安装报价
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 规格:30KVA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

## 产品详情

技术参数:

微电脑中英文LCM和LED控制面板

UPS状态模拟图和开关机程序指示

(A)逆流器,备用电源及维修旁路状况指示

(B)以中英文形式引导开关机

即时数值显示

(A)输入电源各相电压 (B)电池电压(C)电池充放电流

(D)整流器输出各相电压(E)整流器输出各相电流

(F)负载比率 (G)输出频率

警报

(A)逆流器电流过大停机 (B)逆流器过载

(C)逆流器DC电压过高停机 (D)输入市电中断(E)低电瓶

(F)低电瓶关机 (G)温度过高关机/保险丝熔断

(H)市电频率超出输入范围(I)备用电源停止供应

(J)锁相失败 (K)UPS故障

自我诊断

(A)负载容量智能判别(B)定期电瓶好坏判别

历史资料

使用时间记录,过往各相输出输出电流表显示

过往各相输出电压频率图表显示

过往直流电压图表显示,电池放电次数

过载次数记录,500次异常资料记录

静音装置

选择性按钮,可中止或启动蜂鸣器

通讯

介面

RS485/RS422/干接点

远方监控盘(选配)

显示及功能

UPS工作状态

UPS异常状态

UPS开关机(选配)

多机状态监控

热备份

功能

热备份并联1到6台(选配)

使用环境

工作温度

0 至40

推荐使用温度

10 至25

存放温度

-20 至70

相对湿度

95%不凝结

使用高度

海拔1000米以下

噪音

小于50dB(于一米内)

主机尺寸

容量

深 × 宽 × 高(mm)

10KVA-60KVA-----780 × 750 × 1700mm

80KVA-100KVA-----940 × 840 × 1700mm

整流器

整流器技术

固态半导体式SCR全桥可控硅整流器技术

市电输入

三相四线380/220V ± 15%

频率

60/50Hz ± 5%

缓开机时间

从0至\*\*在10至15秒(可调)

直流纹波电压

<2%

效率

<98%

功率因数

0.8至1可选购功率因数修正器达到0.95-1

电池

形式

免保养免加水阀控式铅酸蓄电池或镍镉电池

CELL数

174 CELLS-192CELLS(可选)

12V电池颗数

29颗至32颗(可选)

标称电压(DC)

384V