

# 工频机山特UPS电源3C50KS

产品名称	工频机山特UPS电源3C50KS
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 规格:50KVA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

## 产品详情

产品名称：美国山特 不间断电源 工频机

工频机产品性能:人性化沟通介面,触摸式面板简单易懂数字式显示;智能形CPU模组设计;先进数字化设计概念,零件数目大大减少,系统可靠度及稳定性相对提升;直由中央处理器运作,可精确的运算出负载比例,并以中文显示LCM让使用者了解目前负载情况;中英文语言可于前面板切换,方便且易操作。  
技术参数:

微电脑中英文LCM和LED控制面板

UPS状态模拟图和开关机程序指示

(A)逆流器,备用电源及维修旁路状况指示

(B)以中英文形式引导开关机

即时数值显示

(A)输入电源各相电压(B)电池电压(C)电池充放电流

(D)整流器输出各相电压(E)整流器输出各相电流

(F)负载比率 (G)输出频率

警报

(A)逆流器电流过大停机 (B)逆流器过载  
(C)逆流器DC电压过高停机 (D)输入市电中断(E)低电瓶  
(F)低电瓶关机 (G)温度过高关机/保险丝熔断  
(H)市电频率超出输入范围(I)备用电源停止供应  
(J)锁相失败 (K)UPS故障

#### 自我诊断

(A)负载容量智能判别(B)定期电瓶好坏判别

#### 历史资料

使用时间记录,过往各相输出输出电流表显示

过往各相输出电压频率图表显示

过往直流电压图表显示,电池放电次数

过载次数记录,500次异常资料记录

#### 静音装置

选择性按钮,可中止或启动蜂鸣器

#### 通讯

#### 介面

RS485/RS422/干接点

远方监控盘(选配)

#### 显示及功能

UPS工作状态

UPS异常状态

UPS开关机(选配)

多机状态监控

热备份

#### 功能

热备份并联1到6台(选配)

使用环境

工作温度

0 至40

推荐使用温度

10 至25

存放温度

-20 至70

相对湿度

95%不凝结

使用高度

海拔1000米以下

噪音

小于50dB(于一米内)

主机尺寸

容量

深 × 宽 × 高(mm)

10KVA-60KVA-----780 × 750 × 1700mm

80KVA-100KVA-----940 × 840 × 1700mm