

硅酸铝纤维板,硅酸铝耐火纤维板,硅酸铝板

产品名称	硅酸铝纤维板,硅酸铝耐火纤维板,硅酸铝板
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	厚度:10~50mm 容重:280~330kg/立方 包装:托盘或纸箱
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

产品详情

硅酸铝纤维板的产品说明：

赫鲁硅酸铝纤维板属湿法真空吸滤加压成形，采用优质硅酸铝纤维散棉经水洗、除渣、除杂质、加入有机和无机结合剂、加压、模具定型、脱水、烘干、抛光精细加工而成。

硅酸铝纤维板的优势：

该产品具有质地坚硬和优良的强度，抗冲刷，易加工切割。其原料硅酸铝耐火纤维化学性能稳定，因而重量轻，保温隔热效果好，是一种多用途产品，可应用于炉衬热面抗火焰和高温气流直接冲击。

硅酸铝纤维板的产品特性：

低导热系数、抗热冲击、高温性能稳定、良好的隔音性、容重范围广(280~330 kg/m³)、产品品种多,依温度而定(1000~1450)、耐侵蚀、易加工切割、可直接接触火焰、安装使用方便。

硅酸铝纤维板的产品应用：

窑炉工业炉炉门

仪器设备加热装置的隔热及电绝缘材料

玻璃与搪瓷行业

各种高温电炉内衬钢水包层、隧道窑、辊道窑保温板

工业窑炉壁衬，砌体保温层

高温硅酸铝窑的窑衬、窑车、炉门挡板、窑炉炉温分隔板

硅酸铝纤维板的技术参数：

产品类别	普通型	标准型	高铝型	含锆型
分类温度 ()	1050	1260	1350	1430
工作温度 ()	900	1150	1260	1400
体积密度 (KG/m ³)	280~330			
各热面温度下的导热系数	0.85(W/m.k) (400)			
	0.132(W/m.k) ((800)			
	0.180(W/m.k) ((1000)			
抗压强度	0.5 (Mpa)			
化学成分 AL ₂ O ₃	44	46		
(%)				