

安全爬梯价格 安全爬梯 沧州永盛建筑器材

产品名称	安全爬梯价格 安全爬梯 沧州永盛建筑器材
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

产品详情

安全爬梯脚手架是从澳洲引进的系统脚手架。脚手架主要构件为立杆、横杆和斜杆，立杆上每间隔50CM设置有一排销库，安全爬梯多少钱，销库由高强度钢板冲压制成，通过专用的夹具焊接在钢管上，焊缝长度大，具有极高的稳定性，横杆的两端分别设置有与销库相对应扣接并带有插片插头，横杆插头与立杆钢管接触的范围大，具有双向锁紧功能，每个销库节点可同时可装4个横杆接头。销库节点结构合理，立杆轴向传力，使脚手架整体在三维空间结构强度高、整体稳定性好、并具有可靠的自锁功能，能有效地提高脚手架的整架稳定强度和安全度，并能更好的满足施工安全的需要。广泛应用于房建、桥梁、立交桥、隧道、涵洞、烟囱、水塔、大坝及大跨度棚架等多种工程施工中。经过长期的发展，香蕉式脚手架已形成系列产品，配套完善，主要构件为立杆、横杆、斜杆、横撑、梯子、脚踏板、附墙外支架、防护网等。

- 1、高处作业必须系安全带，安全带应挂在牢固的物件上，严禁在一个物件上栓挂几根安全带或一根安全绳上拴几个人;临边作业应设置防护围栏和安全网;悬空作业应有可靠的安全防护设施。
- 2、非施工作业人员，不得进入施工现场，禁止在施工场地打闹。施工时，戴好安全帽。作业负责人要及时检查，安全爬梯，及时进行安全教育，预防安全事故。超过2m高度必须佩戴安全带、安全帽及安全带必须定期检查，符合要求后方可使用。
- 3、施工作业搭设的扶梯、工作台、脚手架、安全网等，安全爬梯价格，必须牢固可靠，并经验收合格后方可使用。上下爬梯必须符合规范要求，扶手高度不小于1.2m，至少按2排布置，底排高度不大于0.3m。高空作业用的料具应放置稳妥，小型工具应随时放入工具袋，上下传递工具时，严禁抛掷。高处作业所用的物料，应堆放平稳，不得妨碍通道。高处拆下的物体、余料和废料，禁止向下抛掷。
- 4、施工爬梯在进行高空作业时，切不可进行上下的重叠，并在使用中确保在高空重叠作业在中间使用密封棚板进行隔离，并采用其他的隔离设施。而且施工爬梯的部件设计还必须安全可靠。

安全爬梯现在可以说是取代了传统的脚手架，成为建筑行业的新宠。那么安全爬梯到底具有哪些优势特点呢？

- 1、功用多。依据具体的施工请求能构成多种尺度和荷载的单排、双排脚手架、支持架、支持柱及物料进步架等多种功用的施工配备。
- 2、承载力强。冲压销库具有牢靠的轴向抗剪力，横杆与立杆触摸面大，全体安稳强度比碗扣式脚手架进步20%摆布。
- 3、安全牢靠。选用独立插销交叉自锁组织。
- 4、装置简略。装置时只需将横杆香蕉插头对准销库方位，然后用手将插销刺进销库内，再用手锤敲击插销顶部，使横杆插头与立杆紧密结合。
- 5、归纳效益好。构件系列标准化，便于运输和办理，无零星易丢失构件，损耗低，后期投入少。

安全爬梯价格-安全爬梯-沧州永盛建筑器材由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧州永盛建筑器材有限公司（www.tz1288.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，沧州永盛建筑器材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李龙波。