

PBT美国杜邦HR5315HFS

产品名称	PBT美国杜邦HR5315HFS
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:HR5315HFS 产地:美国
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

原厂PBT美国杜邦HR5315HFS中国总代理

美国杜邦HR5315HFS

- 【1】玻璃纤维增强15%
- 【2】注塑成型
- 【3】阻燃/额定火焰
- 【4】脱模性能良好
- 【5】颗粒料

美国杜邦HR5315HFS

特点：PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT结晶速度快，适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。

美国杜邦HR5315HFS

PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的

分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。

【上海华颺供应-美国杜邦PBT】

【华颺供应】PBT美国杜邦SK603玻纤增强 【华颺供应】PBT美国杜邦SK643FR、S650FR玻纤增强 阻燃级
【华颺供应】PBT美国杜邦SK605、SK655玻纤增强

PBT 美国杜邦 SK609 NC010 (特性:良好的机械性能和物理性能,优异的电绝缘性能,良好的热稳定性.用途:应用于有苛刻要求的电子电气、汽车、机械工程,化学,家用电器,运动器材领域,含玻纤50%,颗粒状,本色)

PBT 美国杜邦 SK605 (特性:脱膜剂,用途:玻纤增强30%,汽车行业,电线电缆,本色)

PBT 美国杜邦 SK603 (特性:脱膜剂,玻璃纤维增强材料,20%,防火等级HB,用途:电线电缆,本色)

PBT 美国杜邦 SK602 (特性:玻璃纤维增强材料GF15%,本色,颗粒状,一般用途。)

PBT 德国巴斯夫 B4406G4 (特性:阻燃性,GF20%,本色,颗粒状,用途:开关连接器外壳照明装置。)

PBT 德国巴斯夫 B4406G6 (特性:GF30%阻燃性,外观:黑色,颗粒状,用途:电气元件,

PBT 基础创新塑料(美国)357M (特性:阻燃防火等级V0,洛氏硬度117R.颗粒状,注射成型)

PBT 基础创新塑料(美国) 357 (特性: 阻燃,改良抗撞击性,用途:电子应用领域,汽车行业.颗粒状,本色)

PBT 台湾长春2100-202B (添加剂:冲击改性剂.特性:冲击改性阻燃性,外观,自然色.加工方法:注射成型.)

PBT 台湾长春 4115-104F (玻纤增强,注塑.备注说明:15%玻璃纤维增强注塑级,优越的电气性质,优越的机械与耐化学特性,耐候性佳,耐磨耗性佳、优越的成型性、高抗燃料、油料、溶剂特性.阻燃V0)

PBT 台湾长春 4815 (规格级别:玻纤增强,阻燃外观颜色:黑色.本色.产品用途:连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、开关、电视机零件、整流器。备注说明:特性:

含有玻纤15%,强度大,成型容易,难燃等级达1/8inch,UL
94V-0,15%玻璃纤维增强,注塑级,防火等级V0,洛氏硬度93,颗粒状,注射成型)