

# 珠海高温尼龙ppa 华业塑胶 高温尼龙ppa销售

产品名称	珠海高温尼龙ppa 华业塑胶 高温尼龙ppa销售
公司名称	东莞市华业创兴工程塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶商贸城3栋7号
联系电话	18988747377

## 产品详情

一般原材料出现这种情况，主要有模具，注塑工艺，高温尼龙ppa，原料等方面的原因。如果模具没有问题的话，可以先从注塑工艺这方面先进行调整。

- 1、适当降低注射压力
- 2、适当降低模温
- 3、增加冷却时间
- 4、缩短注射和保压时间
- 5、降低熔体温度
- 6、适当提高喷嘴温度和延冷却时间，或加大冷却水通过量。

东莞市华业创兴工程塑胶有限公司是集料、工、贸于一体的综合性企业。主营：工程塑胶原料，PC工程塑胶原料，ABS塑胶原料，PC/ABS塑胶原料，PA塑胶原料，PPO塑胶原料，POM塑胶原料，PMMA塑胶原料，PA6塑胶原料，PA66塑胶原料，PBT塑胶原料，PA66 ST801，高温尼龙ppa销售，美国杜邦ST801AHS BK010，PA66 ST801A NC010A，PFA衬里模压高纯铁氟龙，等各种品牌的塑胶原料产品。欢迎来电咨询！

杜邦增强PET FR515物性：

增强材料以及比例:玻璃纤维增强，15%；

性能特点：超声波可焊接，良好的电气性能、热稳定性、尺寸稳定性、抗热老化性、刚性、强度和阻燃性；

加工方法：注射成型；

比重：1.55

吸水率：0.070%

拉伸模量：-40摄氏度时7100Mpa，23摄氏度时6890Mpa；

拉伸应力：-40摄氏度132Mpa断裂，23摄氏度107Mpa断裂；

伸长率：-40摄氏度2.5%断裂，23摄氏度2.6%断裂；

弯曲模量：-40摄氏度6550Mpa，23摄氏度5860Mpa；

弯曲强度：-40摄氏度179Mpa，23摄氏度158Mpa；

悬壁梁缺口冲击：-40摄氏度59J/m，23摄氏度69J/m；

洛氏硬度：M 95

热变形温度：0.45Mpa未退火244摄氏度；

熔融温度：254摄氏度；

可燃性：0.860MM UL V0

pa6和pa66价格及产能差异

PA6的聚合是开环反应，己内酰胺与切片(或原丝)的投入产出比约为1：1.03；PA66的聚合是缩水反应，66盐与切片(成原丝)的投入产出比约为1.13-1.15。通常来看，受生产工艺以及原料不同的差别，耐寒pa66比PA6价格一般高出3000-4000元/吨。

同时因为PA6应用更广泛，加之生产工艺更容易推广，国内聚合工厂大大小小40-50家左右，2012年产能维持在230万吨左右；而PA66虽存在需求缺口，受原料己二腈缺乏的影响，发展缓慢，国内仅3家生产厂家。据了解，PA66进口依存度自2005年开始至今均在60%以上。

因我国是服装大国，加之产品在使用过程中首先考虑其性价比。PA6在纤维纺织方面具有更好优越性，使得PA6消费量远高于PA66。同时在工业丝、帘子布等纺织产品上，无论从价格还是性能方面考虑，珠海高温尼龙ppa，PA6的应用比例也远高于PA66。但在工程塑料方面，耐寒PA66则更具优势。

东莞市华业创兴工程塑胶有限公司是集料、工、贸于一体的综合性企业。主营：工程塑胶原料，PC工程塑胶原料，ABS塑胶原料，PC/ABS塑胶原料，PA塑胶原料，高温尼龙ppa厂家，PPO塑胶原料，POM塑胶原料，PMMA塑胶原料，PA6塑胶原料，PA66塑胶原料，PBT塑胶原料，PA66 ST801，美国杜邦ST801AHS BK010，PA66 ST801A NC010A，PFA衬里模压高纯铁氟龙，等各种品牌的塑胶原料产品。欢迎来电咨询！

珠海高温尼龙ppa-华业塑胶-高温尼龙ppa销售由东莞市华业创兴工程塑胶有限公司提供。珠海高温尼龙ppa-华业塑胶-高温尼龙ppa销售是东莞市华业创兴工程塑胶有限公司（[www.huayesujiao.com](http://www.huayesujiao.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：唐华。同时本公司（[www.hypa66.com](http://www.hypa66.com)）还是从事美国杜邦PA66 70G13，美国杜邦PA66 ST801，美国杜邦PA66 70G33L的厂家，欢迎来电咨询。