

金标 钢塑土工格栅 厂家现货

产品名称	金标 钢塑土工格栅 厂家现货
公司名称	江西金标环保工程有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:金标 型号:GT_78934 产地:江西宜春
公司地址	江西省宜春市宜丰县工业园富华路（注册地址）
联系电话	15612159655

产品详情

本篇文章介绍了“金标 钢塑土工格栅 厂家现货”的具体内容。[钢塑](#)

土工

格栅通过

生产过程中塑料表

面的处理，压制有粗糙的花纹，以增

强格栅表面的粗糙程度，提高[钢塑](#)复合土工格栅与土体的摩擦系数。下面就给大家详细介绍一下。

钢塑土工格栅以聚丙烯为主料，加入抗老化剂和其他辅助剂，通过挤压拉伸成表面粗糙压纹的高强度的精制肋条，把肋条按平面纬成直角，经超声波焊接其交点而成。

钢塑土工格栅特点：

1、与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。

2、能有效的避免在施工过程中被机具碾压、破坏而造成的施工损伤。

钢塑土工格栅优势：

1、钢塑复合格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担，在低应变能力下产生极高的抗拉模量，纵横肋条协同作用，充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。

2、钢塑复合格栅的纵横肋条的钢丝经纬编织成网，外包裹层一次成型，钢丝与外包裹层能协调作用，破坏伸长率很低（不大于3%）。钢塑复合土工格栅的主要受力单元为钢丝，蠕变量极低。

3、通过生产过程中塑料表面的处理，压制有粗糙的花纹，以增强格栅表面的粗糙程度，提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。

4、钢塑复合格栅的幅宽可达6m，实现高效、经济的加筋效果。

5、钢塑复合格栅采用的高密度聚乙烯可以确保：在常温下不会受到酸碱及盐溶液，或油类的侵蚀；不会受到水溶解或微生物的侵害。同时，聚乙烯的高分子性能也足以抵抗紫外线辐射所造成的老化。格栅受力后纵横肋条协同作用，不会产生结点的拉裂或破损。而实际工程中，在填料的压实后，因此未受到紫外线光和氧的侵蚀，因此完全可以满足工程建设的要求。

钢塑土工格栅用途： 公路，铁路的路基，路堤，路肩，路堑，桥台，隧道，匝道，航道及边坡的治理，环保工程、堤防工程、水库堤坝、市政建设、地基处理、机场、尾矿坝、货场、内河港口码头、抗震工程、军事防护设施等。

以上就是对“金标 钢塑土工格栅 厂家现货”的详细介绍了，如果您有这方面的需求，请及时联系我们，江西金标竭诚为您服务！