

# 风冷10千瓦柴油发电机价格参考

产品名称	风冷10千瓦柴油发电机价格参考
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

风冷10千瓦柴油发电机价格参考体积小、重量为200公斤，标配四个万向轮移动方便；这款10KW双杠风冷开架势发电机质量好、价格优，请参考TO14000ET简介，当然10KW静音柴油发电机也有款静音式发电机，单三相双用发电机都有，我叫孙凤13127630169，有问题你联系我！柴油发电机组是发电设备的种，柴油发电机组在医院、宾馆、酒店、房地产等行业的应用范围也日益扩大。下面大泽柴油动力就分享下！

u?结构紧凑、体积小、重量轻，比通常发电机轻30%摆布。u?无需通常发电机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等杂乱的耗能设备。功率与功率因数比通常发电机高20%摆布。

u?的过载才能，可发动相近本身容量的UPS电源、空调、电动机等理性负载。

u?风冷10千瓦柴油发电机价格参考高可靠性免保护长寿命规划，防水防尘，发电机接连满载运转温升不超过50度。突加、突减负载瞬态电压误差均低于10%，稳态电压误差 ust 0.5%，线电压正弦性畸变率不大于2%，电话谐波因数THF 2%，精密仪器、外表均可放心使用。

u?和无刷电机对比：同样没有碳刷，.起没有杂乱的励磁操控系统，机构简略，减小了整机的故障率。.起具有有刷电机的过载特性。（无刷电机过载性能较差）。

u?与有刷电机对比：没有碳刷，运转时无电火花发作，没有电磁搅扰，格外合适通讯、部队等职业。

10KW静音柴油发电机

型号

TO14000ET

频率

Hz

50

60

额定输出功率

KW

10

11

额定电压

V

220/380

230/400

额定电流

A

单相/54A

三相/31A

额定转速

rpm

3000

3600

额定频率

HZ

50

发动机功率

HP

17

相数

单相

功率因数

1

绝缘等级

F

极数

2

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

长X宽X高

mm

1060\*610\*670

净重

kg

210

毛重

230

噪音(7m处)

dB(A)

60-68

结构型式

静音

发动机型号

TO-2V910F

直流输出

V

12V/8.3A

发动机型式

双缸、立式、四冲程、直喷式

汽缸数-缸径X冲程

2-80\*79

总排量

l

0.65

额定功率

KW/(r/min)

12/3000

13/3600

压缩比

19:1

r/min

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

风冷

润滑方式

压力飞溅复合式

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

润滑油型号

CD级或SAE10W-30,15W-40

调速方式

自动调速

燃油表

负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

205

机组燃油箱容量

L

28

机油容积

2.3

机组连续运行时间

h

8-12

售后服务

大泽原装 全国联保

质量保证

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税

大泽柴油。风冷10千瓦柴油发电机价格参考为打造品牌，大泽柴油发电机决定采用0利润的销售模式，只为客户享受到更多的实惠，大泽柴油发电机采用.的发动机做原始动力，质量已达..水平，不亚于本田，雅马哈和原装.的熊猫发电机组。柴油发电机基本运作流程如下：

在柴油机柴缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各柴缸按定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。