

JD-2.5调度绞车操作安全大于一切

产品名称	JD-2.5调度绞车操作安全大于一切
公司名称	泰安市宇成矿用设备有限公司
价格	23.00/台
规格参数	品牌:宇成 型号:JD-2.5 产地:泰安
公司地址	泰安市岱岳区青春创业开发区五龙山路3号
联系电话	0538-6626868 18605388082

产品详情

JD-2.5调度绞车操作安全大于一切

JD-2.5调度绞车，调度绞车，JD-2.5调度绞车操作

一、JD-2.5调度绞车参数

型号： JD-2.5(40KW)

牵引力KN： 25

绳速m/s： 1.16-1.46

绳径mm： 20

容绳量m： 400-650

卷筒直径mm： 620

卷筒宽度mm： 580

电动机型号： YBJ40-4

转速r/min： 1480

电动功率Kw： 40

总传动比： 42.24 外型尺寸mm： 1900*2350*1370

配套电机设备：QBZ-120N矿用隔爆型（真空）磁力起动器

二、有下列情况之一的不准开车

- 1、无证或未持证上岗的;
- 2、JD-2.5调度绞车固定不牢或存在安全隐患的;
- 3、JD-2.5调度绞车安装地点不满足操作要求的;
- 4、钢丝绳有死弯，断丝、磨损超限，锈蚀严重，爬绳、咬绳现象的;
- 5、信号不清或未听清信号的;
- 6、超挂车辆，车辆超高、超宽的;
- 7、车辆捆绑不牢的;
- 8、安全设施不全、不灵敏可靠的;
- 9、运输范围内有行人或作业人员的。

三、其它注意事项

- 1、JD-2.5调度绞车司机必须在护绳板后操作，严禁在绞车侧面或滚筒前面(出绳侧)操作。
- 2、下放车辆时，应与把钩工配合好，不准留有余绳，以免车过变坡点突然加速损伤钢丝绳。
- 3、提升车辆时，车过上变坡点，司机应按信号指令及时停车，严禁过卷或停车不到位。
- 4、正常情况下，车辆严禁在巷道的斜坡上停放;因事故或其他原因车辆在斜巷中停留时，司机应闸紧制动闸，注意信号，严禁离岗。
- 5、处理车辆掉道时，禁止用绞车生拉硬拽。

任何时候安全都是最重要的，矿井下JD-2.5调度绞车的使用必须严格按照说明来操作，愿所有的工人们健康平安。

联系人：李经理 手机：18605388082(微信同号)

QQ：2177615098 座机：0538-6626868

地址：泰安市岱岳区青春创业开发区

