

手摇式地面振动梁 小型汽油整平梁 可拼接地面摊铺梁 厂家

产品名称	手摇式地面振动梁 小型汽油整平梁 可拼接地面摊铺梁 厂家
公司名称	山东久恒机械有限公司
价格	800.00/米
规格参数	品牌:久恒 型号:550 产地:山东济宁
公司地址	济宁经开区疃里镇疃里村鑫苑小区1-2-203室
联系电话	15668123232

产品详情

机厂家直销混凝土整平机

1. 汽油 动力（或名优电动）名牌品质保证，性能优越，启动容易。框架式混凝土振动梁 水泥路面整平摊铺机 厂家直销混凝土整平机
2. 整平底板选用冷轧钢板，耐磨、耐腐蚀。
3. 整体框架采用全钢制结构，坚固抗震，不会产生硬变形。框架式混凝土振动梁 水泥路面整平摊铺机 厂家直销混凝土整平机
4. 可拆卸及自由结合式设计，大大降低了维护及运输成本。框架式混凝土振动梁 水泥路面整平摊铺机 厂家直销混凝土整平机
5. 整米可快速对接，减少购机成本

技术参数

型号 JH-450 JH-550 JH-650

发动机 160 270 390

功率 5.5HP/4.0kw 9HP/5.5kw 13.0HP/7.5kw

发动机类型 汽油，空冷四冲程，OHV单缸

工作宽度 4m-7m 8m-12m 12m-16m

工作深度 260mm

振动频率 70Hz

激振力 11kN/()2000mm

油箱容积 3.6L 6L 6.5L

润滑油箱 0.6L 1.1L

燃油消耗量 313g/kWh

尺寸

标节 1000/2000mm

2m 标节 400mm × 2000mm 68kg

1m 标节 400mm × 1000mm 35kg

0.5m 标节 400mm × 250mmX2 15kg

装配本田汽油机和国产品牌汽油机或电机，质量保证，启动容易

2可拆卸自由组合式设计，整米快速对接，节约时间

3框架选用全钢制冷轧钢板，耐磨耐腐蚀，坚固抗震，不变形

4单节之间采用万向节连接，可起拱5-10度（跟据需求调节）

注：可跟据客户需求装配电机如果您是修6米的路，那您要用6.5米的振动梁，因为要留出来两边各25公分的位置放槽钢。两旁的手摇轮控制形式方向是正直的。可以配有电机和汽油机。7米以下的用4KW的电机，16米以下用5.5KW的电机，再往上就是7.5KW电机 7米以下的用5.5马力的汽油机，9米以下的用9马力的汽油机，16米以下的用13马力的汽油机。本田发动机质量保证价格低廉。