

JD-4调度绞车55kw绞车刹车系统说明

产品名称	JD-4调度绞车55kw绞车刹车系统说明
公司名称	泰安市宇成矿用设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:宇成 型号:JD-4 产地:泰安
公司地址	泰安市岱岳区青春创业开发区五龙山路3号
联系电话	0538-6626868 18605388082

产品详情

JD-4调度绞车55kw绞车刹车系统说明

JD-4调度绞车，55kw调度绞车，绞车刹车系统

一JD-4调度绞车的刹车装置

JD-4调度绞车上有两个结构相同的刹车装置,他们通过托架固装在底座上。通常装在电机一侧卷筒上的左刹车控制卷筒的旋转和停止。装在另一侧制动轮上的右刹车起到离合器的作用，当制动轮被刹紧时,卷筒便进入牵引重物的工作状态。左刹车装置同时还具有安全制动的作用,当绞车断电、过载或其它原因引起电流增大时,绞车上安装的磁力起动器的限流热继电器装置就会使绞车电机自动断电，此时左刹车装置会进行紧急刹车，从而起到安全制动的目的。JD-4调度绞车刹车材料采用石棉材料。石棉刹车带用铆钉紧固在刹车闸上，制动时。只需上拉制动手把使刹车带抱紧卷筒或制动轮便可使绞车停车或旋转绕绳。

一、JD-4调度绞车技术参数

- 1、外层钢丝绳静张力：40kN
- 2、卷筒尺寸（直径×宽度）：580×600(mm)
- 3、外层钢丝绳绳速：1.48 m/s
- 4、钢丝绳直径：21.5mm
- 5、容绳量：850m
- 6、总减速比：32.75
- 7、电动机型号：YBk-280M-6

功率：55kW

转速：980r/min

电压：380/660v

8、外型尺寸（长×宽×高）：2200×1965×1425(mm)

9、JD-4调度绞车重量（包括电动机）：3750kg

注意：.刹车装置中的刹车带摩擦性能应满足如下要求:

- 1、JD-4调度绞车在摩擦试验时.不应发生有焰燃烧和无焰燃烧现象.在密闭的隔爆箱内不应引起爆炸。
- 2.在摩擦试验时,试件和试验盘表面温度不应大于150C。
- 3.铆钉的材质应选用铜或不锈钢材料.铆钉的沉孔深度应为2-3mm.
- 4.选用的非金属材料性能要求应符合MT113 1995的阻燃抗静电的规定。

宇成矿用设备有限公司位于山东省泰安市美丽的泰山脚下，我们拥有自己的生产厂房，专业的技术团队，现货库存充足，出货快，是您不会后悔的选择。

联系人：李经理 手机：18605388082(微信同号)

QQ：2177615098 座机：0538-6626868

地址：泰安市岱岳区青春创业开发区