

水泥地面振动梁 混凝土摊铺梁 框架式整平梁厂家

产品名称	水泥地面振动梁 混凝土摊铺梁 框架式整平梁厂家
公司名称	山东久恒机械有限公司
价格	800.00/米
规格参数	品牌:久恒 型号:550 产地:山东济宁
公司地址	济宁经开区疃里镇疃里村鑫苑小区1-2-203室
联系电话	15668123232

产品详情

本品动力均采用名优品牌发动机，轴承都是进口NSK轴承

2.可拆卸及自由结合式设计，大大降低了维护和运输成本，框架式混凝土整平机有一米一节，两米一节，可根据工作宽度自由组合，满足您不同工作要求

3可快可快速对接，省时省力

4手摇绞车轻松控制整机的行进，操作省力而且能均匀地控制工作速度。一般情况下，每分钟可前行3~4米省时省力，使用方便，易于操作

5全钢制加厚冷轧钢板，厚度可达6个厚，每米框架重量达72斤，更加耐磨耐腐蚀

6框架式整平机单节之间采用超强万向节连接，起拱弧度可达5-10度

7.可根据不同工程的施工需要通过增减1米或2米单节调节总长度，大大降低了购置及维护成本。运输、储藏时可分拆成单节，使运输更轻便，储藏空间更小。

操作架占用空间小，可灵活适用于其它摊铺机无法使用的狭小施工空间

框架式混凝土整平机：用于混凝土路面的提浆、压实、整平，是修建公路、广场、桥梁的新型机械。配备正宗本田发动机，性能稳定，全国联保，也可装配电机。主轴轴承采用品牌超强抗震外球面向心轴承，确保机器的整机性能。整机框架使用耐磨钢，不仅耐磨而且坚固抗震。zui大优点是可以自由拆卸，并可以5-10度起拱。配备减速牵引搅轮，省力、方便、灵活。

用于混凝土土路（地/桥）面提浆、振实、整平，是修建公路、广场、现代化厂房的新型设备，是传统

摊铺机的升级换代产品，汽油机及电动机可任意选择。 二.产品特点：

- 1.由1，2米的单节组合而成。
- 2.长度可增减。
- 3.两人可装卸车，皮卡车可运输。
- 4.每隔半米一套振动装置，实现了超强震动力的均匀分布。
- 5.可配汽油机，也可换电机，有电没电都能干。
- 6.上坡、下坡都能用。
- 7.采用三角框架结构，可调成平面或拱面，有效解决了大跨度的下垂问题。
- 8.可一次性完成混凝土的振捣、夯实、提浆、刮平或起拱，有效实现各种跨度施工的整体性。

三.混凝土振动梁、整平机的十大优点:

- 1、启动容易，性能优越。
- 2、可根据不同工程的施工需要通过增减1米或2米单节调节总长度，大大降低了购置及维护成本。
- 3、我厂生产的框架式振动梁主轴轴承选用日本（精工）强抗震外球面向心轴承，确保了机器的整机性能。主轴圆周跳动不大于0.05mm，确保机器可以长时间地高速旋转。
- 4、混凝土振动梁大的特点是：在运输、储藏时可分拆成单节，运输更轻便，储藏空间更小，是小型工程机械的近选择。
- 5、本厂生产的混凝土摊铺机具有操作架占用空间小，可灵活适用于其它摊铺机无法使用的狭小施工空间。
- 6、自由组合振动梁单节之间采用超强万向节连接，可调节5-10度拱型或凹型。
- 7、轴承全部选用外球面向心轴承，抗震性能强。
- 8、本厂混凝土振动梁在生产时整体框架采用全钢制结构，可实现“高激振力”，增高“提浆深度和整平效果”，且耐蚀、耐磨。
- 9、框架式振动梁配有合金钢齿轮的手动绞轮，省力、耐用、方便、易于操作。
- 10、表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。

四.技术参数

4.5-6.5米 配置汽油机 5.5马力

7.5-10.5米 配置汽油机 9 马力

11.5-16.5米 配置汽油机 13 马力