

# 成都高架桥泡沫铝声屏障价格高架桥两侧隔音屏厂家金属隔音墙板

产品名称	成都高架桥泡沫铝声屏障价格高架桥两侧隔音屏厂家金属隔音墙板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	152.00/平方米
规格参数	产品名称:高架桥声屏障 产品材质:泡沫铝 产品特点:降噪性能好
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川高架桥声屏障厂家，高架桥铝板隔音屏，泡沫铝声屏障，小区金属隔音墙，工厂设备降噪声屏障隔音板，

“高架桥用隔音降噪声屏障”详细介绍

1修筑于路基上的声屏障基础应与路基同步修建，不得因其施工而损坏、影响路基的稳固与安全。声屏障的基础施工宜在路基本体成型后、轨道铺设及电缆槽施工前；施工前应查清路基上各类管线的位置；依据声屏障基础尺寸及其在路肩的位置切割开槽，切割开槽时严禁破坏各类管线。

2声屏障基础应按设计要求位置、形状尺寸、深度施工，基础开挖不得破坏基床表面。

3声屏障基础埋设锚杆、锚孔注浆施工所用材料、施工方法应符合设计要求，不得影响路基安全稳定。

4声屏障基础应按设计要求施工伸缩缝。声屏障基础每20m~30m长设置一个伸缩缝。施工中应结合现场地形确定具体伸缩缝位置。

5声屏障基础应按设计要求预埋排水管，排水出口不得冲刷路基；与无砟轨道线间集水井排水管交叉处基础混凝土施工不得破坏排水管。基础顶端每2m预埋&oslash;100mmL形PVC管，以排放声屏障内侧路肩面的雨水；基础中部变截面处每4m按2%坡度预埋&oslash;75mm直形PVC管，以排出路基本体渗水和电缆槽泄水；无砟轨道线路路基线间集水井的连接排水管可浇筑在基础中。路基声屏障应设排水设施，外侧排水出口应避免对路基边坡产生冲刷，并防止漏声。

6声屏障基础全部用混凝土灌注密实后，其表面应与路基表面衔接平顺。

7声屏障基础混凝土强度的检验应符合本标准\*\*1.2.18条的规定。

8声屏障基础与电缆槽、接触网支柱之间、与路肩面的缝隙等均应按设计要求施做防水层。基础与电缆槽、接触网支柱之间、与路肩面的缝隙等均应用沥青混凝土做防水层。

9声屏障基础距线路中心线位置、截面尺寸、埋置深度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表13.4.9的规定。

表 声屏障基础距线路中心线位置、截面尺寸、

埋置深度的允许偏差、检验数量及检验方法

声屏障报价比其他东西报价复杂挺多因为其中涉及人工费过，材料需求样式多，加工工艺复杂要想准确的算出价格就需要知道所需要的产品规格、高度、材质等，这些跟价格都是息息相关。百叶圆孔屏体价格：镀锌板或铝板+内填充吸音棉(根据需求)+开孔费+折弯费+组装费+表面处理费用+包装立柱:型钢+法兰盘+焊工费+表面处理。然后把每空的用量加到一起去除这个的平米数就是每平方米的价格了。如果有弧形的话是需要加弧形费用的。声屏障，主要用于公路、高速公路、高架复合道路和其它噪音的吸音降噪。分为纯隔声的反射型挡音板，和吸声与隔声相结合的复合型声屏障，后者是更为有效的隔声方法。指的是为减轻行车噪声对附近居民的影响而设置在铁路和公路侧旁的墙式构造物。隔音墙也称为声屏障。在声源和接收者之间插入一个设施，使声波传播有一个显著的附加衰减，从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响，这样的设施就称为声屏障。分为交通隔音屏障、设备噪音衰减隔音屏障、工业厂界隔音屏障、公路和高速公路上是使用各类型声屏障\*多的地方。该公路声屏障突出的特点是，颜色搭配好，通体采用百叶吸声屏体，绿色与浅灰色相间，同时立柱热镀喷塑，使得整体效果，简洁明了。且便于生产和安装，性价比高，是受客户青睐的声屏障产品样式之一。具体规格，可依据设计图纸或客户要求订做 公路声屏障铁路隔音墙 地铁隔音屏 小区隔声屏障高强吸声降噪防噪音复\*\*钢声屏障设备 高速公路铁路声屏障铝板 隔音降噪墙隔断墙 降噪屏障厂家 铁路冲孔型声屏障 小区冷却塔隔音墙 桥梁声屏障安装 消声隔音板 室外隔音板价格 环保高速声屏障一米价格 地铁专用声屏障 民房楼顶风机隔音板 镀锌铝板隔音墙 喷塑防腐消音隔断墙 防噪音铁板声屏障 城市道路吸音板安装 城市景观降噪声屏障 组合型高速降音设备 顶部弧形隔音墙定做 折弯吸音屏障设计 金属百叶声屏障 室外隔音板 桥梁隔音墙 道路隔音墙 直立型声屏障 折角型声屏障 顶部弧形声屏障 透明型声屏障 整体弧型声屏障 罩棚型声屏障。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询