

水处理絮凝剂

产品名称	水处理絮凝剂
公司名称	森土（日照）化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	绿洲路58号兴业国际财富中心西座907室
联系电话	0633-7891993 18263317606

产品详情

絮凝剂ST-H3000

产品为高分子的阳离子聚丙烯酰胺固体粉末，是广泛应用于水处理工程的产品之一，适用性广泛。

一、主要技术指标：

外观：白色粉末 产品类型：聚丙烯酰胺

活性含量：> 88% 松密度：800

kg/m³ 保存期：24 个月

二、优点

产品可以单独或与其他的絮凝剂一起使用，能够提高污泥干度，有效降低排放COD和浊度。从而具有以下优点：

提高压滤机出泥干度

有效提高污水沉降工段效率

降低COD和浊度

适用性广

三、应用

产品添加点一般在压滤机污泥供料泵入口，或者在沉降工段的入口和污水混合，其它的添加点需要根据具体污水污泥处理工艺确定，建议添加量一般在0.05 - 0.5公斤/吨纸，或者0.052-0.05公斤/吨污水。产品要用水溶解稀释到0.2 - 1.0%的溶液后才能使用。

四、储存和操作

产品应在 0~ 35 之间保存。用聚合物溶解器进行溶解，它可以自动制备批量溶液。在连续制备成溶液时，将水与聚合物充分混合均匀后，加入混合槽溶解，溶解浓度保持在0.2 ~ 1.0%。用干净的冷水加入溶解设备，第二次加入水的温度在20度左右。可用防腐蚀泵将溶液从储存槽中计量加到添加点处，但注意在加到系统前必须先用水稀释至少10倍。稀释前后的聚合物都要经过过滤。

五、建议

一般建议用不锈钢、聚乙烯或搪瓷玻璃材料

作储存槽和进料槽。不要用铁、铜或铝等材料作储存槽和添加设备。

散落到地面时首先要尽量收集起来然后清理干净。湿滑的地方可用盐处理。

六、包装

产品用聚乙烯内衬的纸袋纸包装，有净含量25公斤和750公斤包装。

七、产品业绩

理文集团（包括广东理文、重庆理文、江苏理文）、万利达纸业、永耀纸业、四川迅源纸业、山东汇胜集团、广西宏瑞泰纸业、福建南纸