

墙面涂料填缝砂浆专用可再分散性乳胶粉

产品名称	墙面涂料填缝砂浆专用可再分散性乳胶粉
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号:齐全:可分散乳胶粉 (内)外墙:腻子或砂浆添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

一、可再分散性乳胶粉简述

项目	检测方法	数值
固形份	DCCmethod	99 ± 1%
灰分含量	10 ± 2%	
外观	visual	乳白色粉状
玻璃转化点	-15 ± 5	
聚合类型	醋酸乙烯-乙烯共聚合物	
保护胶体	聚乙烯醇	
粒径	104.2 μm	
黏度25	2000 mPa.s	
PH值	7	

可再分散性乳胶粉是由EVA乳液经喷雾干燥后所形成之一种可自由流动之醋酸乙烯-乙烯共聚合物白色粉末,很容易再乳化分散于水中,形成安定的乳液.这树脂含有高含量的乙烯及玻璃转化温度低于冰点以下,因此很柔软

可再乳化粉除了拥有EVA乳液原有之优越性能外,并因它是一种可自由流动的粉末,故在搬运及储存时有极佳之方便性及可靠性.

并可改善使用于墙面涂料接着和非水合的无机填充材等之性质.

它特别建议和无机黏着剂混合如水泥,石膏和石灰等,或作为一种建筑黏着剂使用.

二、可再分散性乳胶粉应用

可再分散性乳胶粉可改善接着力,抗折强度,耐磨强度和改善相关干拌砂浆的工作性如修补

砂浆, 填缝砂浆和矿物灰浆。

含有一种细小的矿物材作为抗结块剂使用.
而且可再分散性乳胶粉并未含有溶剂,可塑剂及成膜助剂等.

可再分散性乳胶粉建议用途

修补砂浆

特别适用于修补砂浆如灌浆的修饰砂浆,可改善其接着强度,抗折强度,耐磨强度和工作性等.
我们建议使用1~6%可再分散性乳胶粉.

填缝砂浆

适用于填缝砂浆,它在砂浆具有抗水性

矿物灰浆

适用于粉饰砂浆如水泥或石灰和水泥材料,而且可改善其接着强度,抗折强度.
我们建议使用 1~6%可再分散性乳胶粉和0.1~0.5% 的乙基纤维素或淀粉醚等搭配使用.

三、可再分散性乳胶粉加工时注意事项

在一般制作市售粉末型之产品,如预拌型水泥砂浆,磁砖接着剂,灰浆抹材等. 可再乳化粉可很容易以不同配比与各式干粉在适当之混合器中混合.但在搅拌混合或输送管线时应避免有过高之压力及高剪切力状况发生,以免产生过高之温度,而导致热塑性树脂粒子凝集发生. 添加适当水量,用手动搅拌或机器搅拌将砂浆搅拌均匀.

特别注意:若用手动搅拌砂浆,建议初步搅拌完后多静置5分钟让水泥水化,然后再次搅拌后才可使用.

四、可再分散性乳胶粉储存注意事项

可再乳化粉,需储存于阴凉干燥场所.建议之使用期限为六个月,在夏天使用时请尽早使用.若保存在高温潮湿之条件则会增加结块之机率.开袋后请尽可能一次使用完毕,否则需将袋口封好以避免从空气中吸收水份.可再乳化粉是以纸袋型式包装,请勿以栈板堆栈或使纸袋长期间承受过高之压力,以避免结块.

五、可再分散性乳胶粉包装

25 公斤纸袋

我公司主要经营可再分散性乳胶粉, 纳米胶粉, 聚合物砂浆胶粉, 玻璃鳞片胶泥, 羟丙基纤维素, 木质

纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>