

快艇监控云台电子设备 防水红外云台摄像机 200万远程监控观看

产品名称	快艇监控云台电子设备 防水红外云台摄像机 200万远程监控观看
公司名称	深圳市守望者电子安防有限公司
价格	9900.00/套
规格参数	电源:12V 像素:200万 重量:8KG
公司地址	龙岗坂田街道雪象社区象角塘坳背窝第四工业区 2号厂房6楼602
联系电话	19902927536

产品详情

云台采用全天候环境设计，高强度铝合金精铸外壳，带遮阳罩，带雨刷彻底解决黑夜无照明条件，快速捕捉目标，

采用200万像素的全高清AHD摄像机机芯；

支持20倍光学变焦；内置高强度红外灯，夜视距离大于150米水平360°无限位旋转，仰视（+90°~ -90°）无盲点水平预置位速度100°/S,垂直水平预置位速度60°/S可设置256个预置位，8条巡视轨迹带指北功能，云台重起后自动对准一个方向云台自动恒温功能，自动加热功能，适合不同环境使用可订制除雾功能支持玻璃自动加热功能，杜绝镜头起雾现象可设定自动巡航、水平扫描可配置抗震器，实现车载安装工业级车载电源电路设计，DC11V-18V宽电压供电

应用场景

适用于车载监控、船舶监控，道路监控，边防哨所监控。

规格参数：

机芯

图像传感器

200万1/2.8"低照度传感器

信号系统

网络信号

视频制式

PAL/NTSC

低照度

彩色0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX (红外开启)

黑白0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX (红外开启)

快门

自动

图像像素

1920*1080

日夜模式

支持IR-CUT

镜头

光圈

F1.6 ~ F5.0

焦距

4.7mm-94mm

光学倍率

20倍

红外灯

红外灯距离

7颗大功率阵列灯

红外距离

大150米

云台

水平范围

360°连续旋转

水平预置点速度

100°/s

垂直预置点速度

80°/s

水平键控速度

0.1°-80°/s

垂直键控速度

0.1°-60°/s

垂直范围

-90° ~ 90°

预置位

256个

接口

模拟输出

1Vp-p Composite Output(75 Ω/BNC)

控制接口

RS485

一般规范

工作温度

-20 ~ +65

工作湿度

10%-90% RH

防护等级

IP66

电源

DC11V-DC18V

尺寸

375mm*210mm*240mm

重量

8kg