

# 变频调试安装 南京控制柜 诚通自动化

产品名称	变频调试安装 南京控制柜 诚通自动化
公司名称	芜湖诚通自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市经济开发区银湖北路科创中心B座 一楼
联系电话	18609635001

## 产品详情

### 控制柜内配线

(1)引入柜内的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应用尼龙扎带固

定牢固，不得使端子排受力。

(2)铠装电缆进入柜内后，应将钢带切断，钢带端部应扎紧，南京控制柜，并将钢带接地。接地线规格参见附表3。

### 控制柜绝缘摇测

所有进出柜内的回路均要进行相间及相间对地、零线对地、相线对零线之间的绝缘摇测。绝缘摇表选用500V型，摇测的绝缘阻值必须大于0.5兆欧。

### 控制柜的检查试验要符合哪些？

控制柜的柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定：

(1)控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求；

(2)闭锁装置动作准确、可靠；

(3)主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致；

(4)柜、屏、台、箱、盘上标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色。

合格：(1)(2)(3)项全部符合要求。(4)项标识准确，变频调试安装，粘贴牢固。

优良：在合格基础上标识标签统一且为彩色打印。

低压电器组合应符合下列规定：

(1)发热元件安装在散热良好的位置；

(2)熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求；

(3)切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，恒压供水控制柜厂家，切换时，不触及相邻的压板；

(4)信号回路的信号灯、按钮、光学牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确；

(5)外壳需接地或接零的，连接可靠；

(6)端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。

I

运动控制。PLC控制器可以用于圆周运动或直线运动的控制。从控制机构配置来说，早期直接用于开关量I/O模块连接位置传感器和执行机构，现在一般使用专用的运动控制模块。如可驱动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块。世界上各主要PLC控制器生产厂家的产品几乎都有运动控制功能，变频控制柜厂家，广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。

## 过程控制

过程控制是指对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制。作为工业控制计算机，PLC控制器能编制各种各样的控制算法程序，完成闭环控制。PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的调节方法。大中型PLC都有PID模块，目前许多小型PLC控制器也具有此功能模块。PID处理一般是运行专用的PID子程序。过程控制在冶金、化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。

变频调试安装-南京控制柜-诚通自动化由芜湖诚通自动化设备有限公司提供。芜湖诚通自动化设备有限公司（[www.ctauto.com](http://www.ctauto.com)）在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了无限的热忱和热情，诚通自动化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邵斌斌。