

双臂移动焊烟除尘器维护方便

产品名称	双臂移动焊烟除尘器维护方便
公司名称	河北蓝鑫环保设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇孙亮屯
联系电话	15194735058

产品详情

双臂移动焊烟除尘器

双臂移动焊烟除尘器又称焊烟吸尘器，是通过滤净化方式将电焊、保护焊、氩弧焊等烧焊过程中产生的废渣、有毒有害气体吸收和处理的设备，通过焊烟除尘器可防止气体污染，减少有害物质对操作工人的健康侵害，防止职业病，主要是电焊尘肺等的发生。

焊烟除尘器

适用于人工手工焊接和自动焊接产生的焊接烟尘，通过吸气臂吸入本体进行净化，是专业为工业应用而设计的。

双臂移动焊烟除尘器工作原理：

通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器吸附进一

步净化后经出风口达标排出。

双臂移动[焊烟除尘器](#)的正确使用及操作如下：

- 1、在接通电源前，要核对电压，供电频率与设备标牌规定是否相符；
- 2、安装接地线；
- 3、检查检修门完全接触密封；
- 4、检查高效滤筒是否接触严密；
- 5、检查电源开关电流是否与电机使用电流一致；
- 6、电机的运转方向必须使吸气罩有进风感；
- 7、操作区选定后将净化器刹车脚轮制动部分扣紧，以免设备滑动；
- 8、拉动吸气面罩，确定吸气距离角度后，使吸气臂确定某一固定位置；
- 9、确定整体净化器具备运转后，旋动电源开关，开始抽吸焊接烟尘；
- 10、净化器处于工作状态时，不要开启箱门；
- 11、再次启动净化设备前，要认定净化器风机已经完全停止下来；

双臂移动焊烟除尘器维修说明：

准备维修工具并戴好必须的劳动工具；

人工清理集尘抽屉；将门卡口拉开抽出抽屉门；

新HEPA高效滤筒按箭头空气流通方向竖直平衡放置箱内；

检修后再次开启机器前，要按照开机程序再次检查全部系统是否将具备开机状态；

违背以上这些注意事项，有可能造成人身伤害；

[双臂移动焊烟除尘器](#)特点： 焊烟净化器采用三层过滤装置，净化效率高持久，对于烟尘捕集效率高达98%。 操作简单，运作灵活稳定，附有转轮及把手便于移动。 安装吸风手臂，可随意活动，从烟气发生处吸出烟气，提高了作业人员的健康和作业效率，可试用于难以在对象上安装吸罩，风道的场所，可以进行360度旋转，在吸风管上设有阀门，能够根据实际要求进行调节风量，可随意活动并固定在所需位置上，没有摇摆现象。