

变频水泵控制柜 南京控制柜 诚通自动化

产品名称	变频水泵控制柜 南京控制柜 诚通自动化
公司名称	芜湖诚通自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市经济开发区银湖北路科创中心B座 一楼
联系电话	18609635001

产品详情

成套控制柜安装标准

成套控制柜安装使用材料：

- (1)型钢表面无严重锈斑，无过度扭曲、弯折变形，焊条无锈蚀，有合格证和材质证明书。
- (2)镀锌制品表面无锈斑，有合格证和质量证明书。
- (3)配电箱箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤。铁制箱体二层底板厚度不小于1.5mm。
- (4)导线电缆的规格型号必须符合设计要求，有产品合格证。

主要机具设备准备：

1. 吊装工具：倒链、麻绳、索具等。
2. 安装工具：电钻、电锤、电焊机具、钢锯、板锉、扳手、电炉、喷灯、锡锅、锡勺、梯子、手锤、錾子、剥线钳、各型螺丝刀、尖嘴钳、毛刷、皮老虎、高凳等。
3. 数字万用表、试电笔、绝缘摇表、水平尺、线坠等。

作业条件：

1. 盘柜屏台所在的房间土建施工完毕，门窗封闭，墙面、屋顶粉刷完毕，地面工程已完。
2. 暗装配电箱随土建结构预留好安装位置或已预安装好。
3. 明装配电箱及暗装配电箱盘面安装时，抹灰、及粉刷应全部完工。

哪些会对PLC控制器造成干扰？

来自接地系统混乱时对PLC控制器的干扰

PLC控制器控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC控制器系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均，不同接地点间存在地电位差，引起地环路电流，影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地，如果电缆屏蔽层两端A、B都接地，就存在地电位差，有电流流过屏蔽层，当发生异常状态如雷击时，节能控制柜，地线电流将更大。

系统内部干扰

主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生，如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响，模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于PLC控制器制造厂对系统内部进行电磁兼容设计的内容，比较复杂，作为应用部门是无法改变，可不必过多考虑，但要选择具有较多应用实绩或经过考验的系统。

PLC控制系统，可编程逻辑控制器，变频水泵控制柜，专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置，变频器控制柜，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算，顺序控制，定时，南京控制柜，计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分。

自二十世纪六十年代美国推出可编程逻辑控制器取代传统继电器控制装置以来，PLC得到了快速发展，在世界各地得到了广泛应用。同时，PLC的功能也不断完善。随着计算机技术、信号处理技术、控制技术、网络技术的不断发展和用户需求的不断提高，PLC在开关量处理的基础上增加了模拟量处理和运动控制等功能。今天的PLC不再局限于逻辑控制，在运动控制、过程控制等领域也发挥着十分重要的作用。

变频水泵控制柜-南京控制柜-诚通自动化由芜湖诚通自动化设备有限公司提供。芜湖诚通自动化设备有限公司（www.ctauto.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽芜湖的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领诚通自动化和您携手步入辉煌，共创美好未来！