

亚克力发光字 发光字 重庆爱之博广告传媒

产品名称	亚克力发光字 发光字 重庆爱之博广告传媒
公司名称	重庆爱之博广告传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区陈家桥街道陈新村陈新路后街12、13、14号
联系电话	13399889181

产品详情

纯新料亚克力板和再生板的简单区分及鉴别方法

区分方法：

1、纯新料透明亚克力板：A：透光率大于92%，截面处透明无色B：抗紫外线性能优异，户外5-8年不褪色、失光、变黄、开裂C：表面硬度高，与铝材和黄铜相当D：抗开裂和抗化学品性能优良E：高品质的保护膜，提供足够保护

2、回收料再生板透明亚克力板：A：透光率小于86%，截面处发黄B：抗紫外线性能非常差，多半年就会黄变、阳光照射下容易出现裂纹C：表面硬度低，易划伤D：容易开裂E：保护膜质量低劣，易老化变质

鉴别方法：1、回新料再生板：A：再生板外观泛黄。B：表面容易刮伤，切割是产生刺激臭味。C：热成型加热时，容易产生气泡变形。D：对油漆、油墨敏感，容易出现银纹或裂纹。E：燃烧时，起泡发出黑烟并有刺激气味。

3、纯新料亚克力板：A：再生板外观颜色纯正，从截面看尤为明显。B：优异的表面硬度和抗划伤性能，切割是无刺激臭味。C：热成型加热时，不容易产生气泡和变形。D：对油漆、油墨适应性稳定。E：燃烧时，不起泡无黑烟没有刺激气味。标识标牌的用心设计与制作可以辅助提升整个企业，医院，学校，景区，酒店的文化。那么怎么才能制作出优质的标牌呢？中国标识对标识标牌制作工艺提出几个要求，以帮助标识公司提升自身制作技术水平，以及帮助需要制作标识的企业辨别出优、劣质标牌。

完工外观要求：

1. 安装完成后标识牌外观精美，表面无螺钉，无划痕、气泡及明显的颜色不均匀，烤漆须无明显色差，所用材料符合设计方案要求。

2. 标牌安装方式易方便面板更换及维护。不锈钢发光字（或称为灯箱字），特别是不锈钢灯箱字，既具有不锈钢字的金属质感，又兼具亚克力发光字亮化、美化、装饰效果，发光字，美化、标识和广告效果特别好，是目前金属字衍生产品的主流。

不锈钢围边有镜面不锈钢和拉丝不锈钢，不锈钢发光字装饰效果，美化、标识和广告效果特别好，镜面不锈钢字围边亮镜耀眼，白天美观，夜晚亮丽，发光字制作；拉丝不锈钢有条状纹理，给人的则是中的感觉。

1、激光切割字面。切割成基本字形，采用激光切割割，具有以下诸多优点：字形精准、不走形，led树脂发光字，切割线条更圆滑、更美观、过渡更自然。

2、裁边，根据字厚度裁出围边厚度。锯角，字形位距测量、定位精准，锯割到位，此为关键步骤，也是决定字的质量的重要一步，特别是对于厚的围边材质或拐角处较多的笔划，必不可少，能确保围边材质焊接到位和字形体不走形。

3、锡或焊接围边。据实际情况采用锡或焊接。质量高的锡焊要确保锡接头处无突起的小锡块或锡小熔珠，以保证后序的面板安装平整（以保证不漏光）；焊接要确保不灼伤、烧穿围边镜面材质

4、底板焊接。可选择不锈钢、镀锌铁皮或雪弗板等来做底板材料。

5、打磨、抛光。对焊接处进一步处理，使焊接线面更为光滑、美观；对非焊接处也同时进行抛光处理，以免影响整体光洁度。

6、装LED灯。LED灯要均匀分布在底板上。要确保灯分布均匀，亚克力发光字，线接头要牢固，且LED灯要用硅胶加固，防落。

7、粘接亚克力面板/吸塑与扣边。要确保面板与扣边粘接到位、平整。为保证不漏光、不渗水，必须要用中性硅胶密封面板与扣边接触处（这也是一种简单有效成本低廉的防水措施）。

不锈钢发光字具有亮度高，节能环保，安装简易，维修成本低。
与传统的霓虹灯发光字相比，具有雅致、厚实、节能、美观的特点。

随着人们对自身形象的不段提升，门头招牌广告也发生了翻天覆地的变化，早期的喷绘、写真，到现在的亚克力发光字，到如今的精工树脂发光字，变化非常大。

标识今天主要是给大家简要介绍环氧树脂发光字制作方面的一些经验。

1、环氧LED树脂发光字相比普通树脂发光字来说，表面更高光镜面，同时表面更有弧度感，给人一种更柔和细腻的美感，与商家的人文关怀更融为一体，发光字制作，可以做到字体厚度达到3厘米且亮度很高，这一点目前只有环氧LED树脂发光字可以做到。

2、由于采用了LED倒置发光折射原理，与其他发光字光折射原理有很大不同，所以字体表面发光时的光均匀度也产生了很大的变化，得到了大程度光的均匀度，LED环氧树脂发光字的原料系列产品直接提供厂家，可以作出非常艳丽的色彩，目前共有红、绿、蓝、黄、橙、白，紫，咖啡，嘿，桃红等多色，还可按客户要求的颜色进行调色。

3、树脂发光字表面无光斑，现在市场中常用的亚克力发光字其字体厚度必须在10-12厘米之间，为什么呢？这是因为厚度低于10厘米字体表面的光斑会非常明显，厚度超过12厘米又会使透光率降低；环氧LED树脂发光字则可做到透光均匀，减少光斑。

4、LED的使用寿命10万小时，就是不停的点亮11年还要多！可是LED发光字让很多客户失望了，好的一年，不好的几个月就出现光衰了，这是为什么呢？LED光源模块生产企业为了把产品销售出去加大了LED的电流或电压以提高产品的亮度，光源模块出厂时已经埋下了光衰的种子。所以选择光源时，要选择正规生产厂家购买。

将环氧树脂发光字与不锈钢相结合，研发出了迷你精工环氧树脂发光字，大小可以做的只有一个烟盒大小，不锈钢材质作边和底，环氧树脂倒面，形成立体环氧效果，档次极高。如专卖店、商场专柜为打造装饰效果。柔性LED霓虹灯是一种硅胶包围内置LED灯带的替代性产品，它看上去像普通的霓虹灯，在户内外均可使用。但却能任意地进行弯曲，此产品具有抗碎和防水功能，

其特点有：

1.恒压12V 或者24V恒压电流 安全内置LED
SMD贴片光源高效节能比传统霓虹灯寿命高出5倍以上

2.传统霓虹灯投资大，制作工艺复杂，使用玻璃管、高压电及惰性气体等诸多不便。

3.柔性霓虹灯采用全新的结构和LED技术，由的硅胶外壳包上明亮的LED灯泡，运用特有的光学技术与专门的外壳设计不仅极大地增加了光线的强度和均匀度

亚克力发光字-发光字-重庆爱之博广告传媒(查看)由重庆爱之博广告传媒有限公司提供。重庆爱之博广告传媒有限公司(www.azbgg.com/)实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的广告材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领重庆爱之博广告传媒和您携手步入辉煌，共创美好未来！