

## POM FG2015 含15%玻纤增强

产品名称	POM FG2015 含15%玻纤增强
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	POM:韩国工程塑料 FG2015:含15%玻纤增强 韩国工程塑料:挤出级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

玻璃纤维增强，高刚性，高耐蠕变性，高耐疲劳性。机械强度（强度，耐疲劳性，耐蠕变性）得到了改善热变形温度

在苯撑硅橡胶的生胶组成中，当苯撑含量为60%、含量30%、含量10%（基含量0.6%）时是适宜的，在这种情况下，硫化胶具有良好的综合性能。苯撑硅橡胶的缺点是低温性能不佳，脆性温度为-25，影响了它在某些方面的应用，苯醚撑硅橡胶的低温性能则远2.较苯撑硅橡胶为好，脆性温度为-64~70。

苯醚撑硅橡胶是分子主链引入苯醚撑和苯撑基团的玻璃纤维增强，高刚性，高耐蠕变性，高耐疲劳性。机械强度（强度，耐疲劳性，耐蠕变性）得到了改善热变形温度聚硅氧烷。苯醚撑硅橡胶具有良好的力学性能，一般抗张强度可达150~180公斤/平方厘米（即14.7~17.7Mpa远高于基硅橡胶强度。仍不失原有的强度和弹性。硅橡胶还有良好的电绝缘性、耐氧抗老化性、耐光抗老化性以及防霉性、化学性等。

由于具有了这些优异的性能，使得硅橡胶在现代医学中广泛发挥了重要作用。由医院、科研单位和工厂共同协作，试制成功了多种硅橡胶用品。硅橡胶防噪音耳塞：佩戴舒适，能很好的阻隔噪音，保护耳膜。硅橡胶胎头吸引器：操作简便，使用，可根据头部大小变形，吸引时头皮不会被吸起，可避免头皮血肿和颅内损伤等弊病，能大大减轻难产分娩时的痛苦。

硅橡胶人造：具有特殊的机能，能做到与“亲密无间”，人的机体也不排斥它，经过一定时间，就会与组织完全结合起来性极为良好。硅橡胶鼓膜修补片：其片薄而，光洁度和韧性都良好。促进自主品牌发展，国产汽车业的繁荣将为汽车胶的应用提供有力保障。玻璃纤维增强，高刚性，高耐蠕变性，高耐疲劳性。机械强度（强度，耐疲劳性，耐蠕变性）得到了改善热变形温度

但因为石油价格的大幅上涨，同时在硅橡胶的关键原料有机硅单体的生产技术方面取得突破，有机硅单体的生产技术在2005垄断，但目前已发展成为全球有机硅单体第1大国，这2个方面原因使硅橡胶的价格从2011年起开始？。

未来3年，室温硫化硅橡胶在汽车行业将以年均20%增长。此外，硅橡胶是重要的非石油基合成橡胶，约占非石油基合成橡胶消费量的98%。这将极大拓展有机硅产业的市场空间，同时将带动硅油、硅烷偶联剂和硅等其他有机硅产品的消费。

名称-英文-燃烧情况-燃烧火焰状态-离火后情况-气味聚丙烯-PP-容易-熔融滴落，上黄下蓝-烟少继续燃烧-石油味聚-PE-容易-熔融滴落，上黄下蓝-继续燃烧-石蜡燃烧气味聚氯-PVC-难软化-上黄下绿有烟-离火熄灭-性酸味聚。玻璃纤维增强，高刚性，高耐蠕变性，高耐疲劳性。机械强度（强度，耐疲劳性，耐蠕变性）得到了改善热变形温度