钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套-煤矿用通信电缆

产品名称	钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套- 煤矿用通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:煤矿用通信电缆 耐磨阻燃:钢丝铠装 大城:铜质线芯
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

阻燃光缆，阻燃光缆价格，阻燃光缆厂家，阻燃光缆生产厂家，

料绝缘氟塑料护套精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FPF 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FPFP 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FFP 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

KX-FP3F 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆

KX-FP3FP3 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆

KX-FFP3 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织铝/塑复合带总屏蔽普通级K分度热电偶用补偿电缆

RVVZ;特点：交换机动力电缆传输专用电缆，具有柔软、易弯曲、阻燃等优点。

一、性能：a、电压等级：600V/1000V b、电缆长期工作温度70°C c、耐燃标准：GB/T12666

二、导体结构组成及比较

截面(mm2)

结构(根/mm)

截面(mm2)

结构(根/mm)

RVVZ

VV.ZR-VV

RVVZ

VV.ZR-VV

1.5

48/0.20

1/1.38

50

19*32/0.32

19/1.78

2.5

77/0.20

1/1.78

70

19*44/0.32

19/2.14

4

77/0.26

1/2.25

95

19*62/0.32

19/2.52

6

77/0.32

1/2.76

120

19*77/0.32

37/2.03

10

7*17/0.32

1/3.58

150

37*50/0.32

37/2.25

16

7*28/0.32

7/1.70

185

37*62/0.32

37/2.52

25

7*44/0.32

7/2.14

240

37*80/0.32

61/2.25

35

7*62/0.32

7/2.52

300

37*100/0.32

61/2.52

HYA32矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆，MHYA32钢丝铠装电缆，MHYA32矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆，矿用通信电缆执行标准:MT818.14-1999简要说明：命名代号：· 煤矿用通信电缆……MH（HU）· 铜质线芯……省略· 聚乙稀绝缘……Y· 铝聚乙烯粘结护层……A· 聚乙烯内护套……省略· 蓝阻燃聚氯乙烯护套……V· 钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套……32

三、载流量

KXS-FP3F 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FFP3 氟塑料绝缘及护套铝/塑复合带总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FP3FP3 氟塑料绝缘铝/塑复合带分

矿用阻燃光缆
，煤矿用阻燃光缆 阻燃光缆，阻燃光缆价格，阻燃光缆厂家，阻燃光缆生产厂家，矿用阻燃光缆
，煤矿用阻燃光缆

光缆保护套管简介

光缆保护套管具有先进的三层组合：

层，保温隔水隔火层，耐火层，使用中即使一二层被烧穿，第三层也能进行有效的防护，为下一步的维修赢得时间，且拥有的延展系数，这些性质使其适用于保护恶劣环境下的软管、缆线和管路；光缆保护套管

承受持续温度：260(500)工作温度，承受1090(2000)15-2分钟，承受瞬间1650(3000)约15-30秒；导热系数(K-Factor)：K=0.610 BTU-in./hr-ft2-;
绝缘性能(电介质破坏电压数)：平均值：15kV；小值10kV；大值40kV.特点:防油、防水、阻挡熔铁喷溅。 光缆保护套管大优点，就是在安装热保护套管时，不需要停用设备也不需要拆卸软管和缆线。另一项优点是可以在工厂内现场安装，以确保正确的密合度和结构的完整性