

高铁模拟舱 飞机模拟舱 湖南生产模拟舱的公司

产品名称	高铁模拟舱 飞机模拟舱 湖南生产模拟舱的公司
公司名称	上海立定展示模型有限公司
价格	288000.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3294室
联系电话	18701718698 13482477880

产品详情

飞机模拟舱电话：18701718698

小件行李安检X光设备（含软件）1.X光安检机所有技术参数必须符合和超过国家标准《微剂量X射线安全检查设备(GB15208-94)》所规定的技术条件，满足民用航空微剂量X射线安全检查设备（MH7011—2003）行业标准的要求，并提供证明。

2.通道尺寸（宽×高 600×400mm(WH)

3.传送带高度 700mm;传送带速度0.20m/s

4.最大承载行李重量140kg

5.穿透力31mm厚钢板

6.分辨率38AWG， 0.1mm

7.单次射线辐射剂量:1mSv，0.1mR

8.胶卷安全性：对ASAISO1600（33 DIN）高速胶卷安全，多次照射无影响

9.图像回拉 9幅,回拉过程可使用各种图像处理功能10.操作台采用图形功能按钮或触摸屏技术

蒸汽机活塞（鞣鞣）的平均速度是有限度的，所以需要改变动轮直径来满足对机车最高速度或牵引力要求。客运蒸汽机车一般用3根联动轴，客、货通用机车用4根联动轴，动轮直径较大，约为1.650~2.000米，最大的达到2.133米（84英寸）以提高速度；导轮用2轴转向架，以利高速运行时平稳安全地通过曲线线路；从轮轴数视锅炉大小而定，常用1~2根轴。货运蒸汽机车一般由4~5根动轴以增加粘着重量来保证发挥大牵引力，如果要求有更大的牵引力，就要用动轴更多的关节式机车，动轮直径小些，约为1.350~1.750米；导轴和从轴一般各为1根，更大型的也有用各为2根轴的。调车机车速度低，为了充分利用粘着重量，一般没有导轴和从轴。工矿机车的轴列式同小型货运机或调车机车相似。