

优质QY80转换器 样品

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 优质QY80转换器 样品 |
| 公司名称 | 天津市特精气动液压机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 样品或现货:样品 是否标准件:标准件 是否进口:是 |
| 公司地址 | 南开区宜宾道5号四楼 |
| 联系电话 | 27364155 13920764841 |

产品详情

| | | | |
|-------|----|-------|-----|
| 样品或现货 | 样品 | 是否标准件 | 标准件 |
| 是否进口 | 是 | 标准编号 | 0 |
| 品牌 | 0 | 型号 | 0 |
| 材质 | 塑料 | 适用范围 | 汽车 |

qy型气液转换器可实现将气体压力转换为液体压力，与气缸或摆动马达直接用管路连接，通过液压单向节流阀，可使气缸或摆动马达平稳匀速并实现速度调节。qy型气液转换器是消除气压传动中低速爬行、实现平稳传动的简便可靠装置。qy型气液转换器结构简单、体积小、工作可靠、无零件磨损。可按用户要求设计制造。安装：1.气液转换器须垂直安装。2.安装时注意气液转换器的最低油面应高于缸体。当气液转换器安装位置较低时，务必排掉气缸进油腔一端的空气，否则空气不能自动排出。3.在气液转换器与气缸之间加装液压单向节流阀，以调节气缸运动速度。