

# 联轴器 先创机械质优价更优 梅花联轴器经销商

产品名称	联轴器 先创机械质优价更优 梅花联轴器经销商
公司名称	武城县先创机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯经济开发区
联系电话	13853488001 13853488001

## 产品详情

联轴器检测两轴端之间的距离：首先应将主、从动机器转子置于运转位置，注意两机器的轴向窜动，应使其靠向工作时的位置，然后检测膜片联轴器两轴端之间的距离，梅花联轴器厂家批发，并调至安装总图上规定的位置。膜片联轴器安装盘的安装：安装盘的内孔与轴颈的配合一般设计为“过渡配合”或“过盈配合”，因此安装前应仔细检查安装盘内孔和轴的外径，保证表面清洁、无毛刺。

弹性环联轴器的特点:1具有较高弹性（低刚度，大柔度），承受公称扭矩时转角为10度，大扭矩时为25度，可以降低轴系固有振动频率，改变柴油机动力装置轴系的扭振特性，使柴油机在需用转速范围内不出现危险的共振转速.2具有较好的阻尼减振特性，可以吸收部分振动能量，梅花联轴器哪家好，减少通过振点时的振动振幅，降低轴段扭振应力.3具有较高弹性（低刚度，大柔度），承受公称扭矩时转角为10度，大扭矩时为25度，可以降低轴系固有振动频率，改变柴油机动力装置轴系的扭振特性，使柴油机在需用转速范围内不出现危险的共振转速.可以吸收和降低柴油机输出转矩的波动，对装有减速齿轮箱的柴油机动力装置而言，可以减少变动转矩时对齿轮面敲击，延长齿轮使用寿命。

德州先创机械有限公司成立于2005年，本厂是机械动力传动件的专业生产厂家。使用精密良好的加工设备，联轴器，先进合理的生产工艺，应用灵活的管理体制，完善健全的质量管理体系。

HL型弹性柱销联轴器已列为国家标准，适用于各种机械联接两同轴线的传动轴，通常用于动频繁的高低速运动。工作温度为-20 ~ +80 ；传递公称扭矩为40 ~ 20000N.m。

弹性柱销联轴器具有较大结构简单、合理，维修方便、两面对称可互换，寿命长，允许较大的轴向窜动，具有缓冲、减震、耐磨等性能。

联轴器-先创机械质优价更优-梅花联轴器经销商由武城县先创机械加工厂提供。联轴器-先创机械质优价更优-梅花联轴器经销商是武城县先创机械加工厂（[www.sddzhdjx.com](http://www.sddzhdjx.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。