

# 限位开关 限位开关LWIO 2BE SEM坂本电机总代理

产品名称	限位开关 限位开关LWIO 2BE SEM坂本电机总代理
公司名称	深圳市京都玉崎电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道威盛科技大厦3楼301-2
联系电话	13717023088

## 产品详情

总代理；坂本电机SAKAMOTO；RXFV-8W操作控制器

中国总代理；坂本电机SAKAMOTO；RXFV-6W操作控制器

总代理；坂本电机SAKAMOTO；RXFV-4W操作控制器

中国总代理；坂本电机SAKAMOTO；RXFV-2W操作控制器

总代理；坂本电机SAKAMOTO；RXFV-8操作控制器

中国总代理；坂本电机SAKAMOTO；RXFV-6操作控制器

总代理；坂本电机SAKAMOTO；RXFV-4操作控制器

中国总代理；坂本电机SAKAMOTO；RXFV-2操作控制器

总代理；坂本电机SAKAMOTO；MKVC操作控制器

中国总代理；坂本电机SAKAMOTO；MKH操作控制器

精度水准仪的构造特点：水平视线精度高、光学测微器能提高读数精度、望远镜放大倍率大影像清晰、结构坚固性能稳定。限位开关。精密水准尺的构造特点：尺身中镶有钢尺带、尺面基辅双排读数、尺身附有圆水准仪、尺框不可伸缩

数字水平型号SEL-001B

产品规格

项目内容

传感器部分

线性角度输出

测量分辨率

零点重复精度

响应速度

工作温度

X方向  $\pm 0.3$ 度

Y方向  $\pm 0.3$ 度

0.0002度

$\pm 0.001$ 度或更低

50毫秒或更短

$-10^{\circ}\text{C}$ 至 $+50^{\circ}\text{C}$

主机

微电脑

A / D部分

测量范围

A / D分辨率

显示范围

通过范围设定范围

范围切换

超显示

16位微电脑

14位

$\pm 0.3$ 度

0.000025度

0.0001度

0.0001度

0.01 / 0.001 / 0.0001

0.3度或更多

功能

测量时间范围

传感器连接编号

显示单元

0到99分钟（以秒为单位）

1路

图形LCD模块

160 x 160点

带LED背光

电源专用AC适配器DC6V 2A

4节AA电池（1.5 V）

物理尺寸

监控部分

传感器部分

电缆

高度180 x 宽100 x 深45

50 50 x 19 mm 65 g（SUS底座），40 g（铝底座）

2米

微倾水准仪借助微倾螺旋获得水平视线。限位开关LWIO-2AE。其管水准器分划值小、灵敏度高。望远镜与管水准器联结成一体。凭借微倾螺旋使管水准器在竖直面内微作俯仰，符合水准器居中，视线水平。

。

日本坂本电机SEM；旋转限位开关LW-4D-G

总代理；日本坂本电机SEM；旋转限位开关PYLY-44BP

日本坂本电机SEM；旋转限位开关PYLX-44BP

总代理；日本坂本电机SEM；旋转限位开关LKR-10

日本坂本电机SEM；旋转限位开关LKR-5

总代理；日本坂本电机SEM；旋转限位开关LW-8RGTB

日本坂本电机SEM；旋转限位开关LW-6RGTB

总代理；日本坂本电机SEM；旋转限位开关LW-4RGT

日本坂本电机SEM；旋转限位开关LW-4RG

总代理；日本坂本电机SEM；旋转限位开关LW-2RGT

日本坂本电机SEM；旋转限位开关LW-2RG

日本坂本电机SEM；防尘防爆限位开关LSGY-2S100C

日本坂本电机SEM；防尘防爆限位开关LSGY-2S100P

限位开关-限位开关LWIO-2BE-SEM坂本电机总代理由深圳市京都玉崎电子有限公司提供。深圳市京都玉崎电子有限公司（[www.ktts.cn](http://www.ktts.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。京都玉崎株式会社——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市南山区粤海街道威盛科技大厦3楼301-2，联系人：张霞。