

# GC型锅炉给水泵

产品名称	GC型锅炉给水泵
公司名称	浙江成泉机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省台州市椒江区白云街道康平嘉园6幢3单元601室（自主申报、仅限办公）（注册地址）
联系电话	0576-88666893 15888657095

## 产品详情

### GC型锅炉给水泵

产品概述：GC型泵属单吸，卧式，多级分段式离心泵。供输送105 以下的清水及物理，化学性质类似清水的液体用。适用于锅炉给水、矿山、农田排灌及城市供水。

- 产品特性：1.水力模型先进，效率高，性能范围广。
- 2.泵运行平稳，噪音低。
- 3.轴封采用软填料密封，安全可靠、结构简单，维修方便快捷。

使用条件：1.水温不超过110 、2.被抽送液体的PH值为6-8。

应用范围：适用于工业和城市排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压、远距离送水、等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其适用于小型锅炉给水。

结构框架：

1	轴套螺母	2	轴承盖	3	轴承	4	轴承体	5	轴承甲	6	填料
8	进水段	9	密封环	10	叶轮	11	中段	12	回水管	13	出水

15	平衡盘	16	尾盖	17	轴套乙	18	拉紧螺栓	19	轴	30	园螺
----	-----	----	----	----	-----	----	------	----	---	----	----

注意事项：

- 1.注意水泵轴承温度，不得超过外界温度35 。其极限温度不得大于75 。
- 2.多级泵在运转时，时常注意加油。
- 3.填料室内正常漏水程度，以每分钟10-20滴为准，应随时调整填料压盖压紧程度。
- 4.定期检查联轴器，注意检查电机轴承温升。
- 5.运转过程中，如发生噪音或异常的声音时，应立即停车检查其原因。

型号图片如下：