

## 三通控制阀（调节阀）

产品名称	三通控制阀（调节阀）
公司名称	阿尔法流体控制（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海崇明区堡镇工业园区
联系电话	021-52520777 13381665515

## 产品详情

此类阀是自动控制系统和远程控制系统的终端执行元件,它们用于控制液体和气体的流量。专为需要三通控制场合使用的调节阀；

三通阀可以将流体分两个排出口流出（分流），或者将流体汇集从一个排出口流出（合流）。

三通阀一般用在加热系统、通风系统、空调和其它的工业分支领域;

广泛适用于石油、化工、电力、冶金、生物制药等工况；

### 特性

- 流量特性为等线性；
- 阀体材料为铸铁、球墨铸铁、碳钢和不锈钢、合金材料等
- 阀内件材料为不锈钢、合金钢等
- 阀内件可热处理硬化及堆焊司钛莱合金增加硬度及抗腐蚀性能；
- 高温介质场合可应用延长型阀盖和石墨填料；
- 阀座密封为金属密封或软密封，泄漏等级达到IV及VI级；
- 具有分流和合流结构；
- 多弹簧薄膜执行机构，最多可装24根弹簧，弹簧压力最高为1.8-3.8 bar；
- 不需要更换弹簧或增加其它零件就能调整弹簧压力范围；

- 不需要更换或增加其它零件就能实现正反作用执行机构互换；
- 除配置气动执行机构外，还可以配置电动执行机构及增加手轮；
- 可配置阀门定位器、过滤减压阀、电磁阀、限位开关、气锁阀等附件；
- 可配置薄膜式、气缸式、电动执行机构；

#### 技术规格

- 公称直径为DN15-250 ( 1/2 " - 10 " ) ；
- 压力等级为PN10-PN40 ( CL150-CL300 ) ；
- 流量系数为Kv 0.63 – 630 ；