

KFV22-5*2.5F46高温控制电缆厂家直销

产品名称	KFV22-5*2.5F46高温控制电缆厂家直销
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KFV22-5*2.5F46高温控制电缆

氟塑料控制电缆及氟塑料控制电缆也就是FF电缆及KFF电缆产品特点及用途：本产品适用于交流额定电压600/1000V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。

二：产品执行标准

Q/TLH004.1

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

三：使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 450/750KV

2. 最高工作温度：聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200

可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260

3. 最低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40，非固定敷设-15

氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60，非固定敷设-20

4. 电缆安装敷设温度应不低于0（氟塑料、硅橡胶和护套电缆不低于-25）。

5. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆最小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍

氟塑料绝缘和护套电缆zui小为电缆外径的8倍

四：基本型号及名称

KFF 氟46绝缘和护套控制电缆 KVV22-5*2.5F46高温控制电缆

(ZR192-)KFFP 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆

(ZR192-)KFFR 氟46(进口PFA)绝缘和护套控制软电缆

(ZR192-)KFF22 氟46(进口PFA)绝缘和护套钢带铠装控制电缆

(ZR192-)KFFRP 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

(ZR192-)KFFP1 氟46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽控制软电缆

(ZR192-)KFFP2 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆

KFFRP2 氟46绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制软电缆

(ZR192-)KFV 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

(ZR192-)KFVR 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

(ZR192-)KFVP 氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆

(ZR192-)KFVRP 氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆

(ZR192-)KFVP2 氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆

KVV22 氟46绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆

KFRV22 氟46缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆

KFVP2-22 氟46绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆

(ZR192-)KFGR(YGC-KF46R) 氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套控制软电缆

(ZR192-)KFGPR(YGC-KF46RP) 氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆