

轮式梅花钢筋保护层塑料垫块 厂家直销 支持寄样

产品名称	轮式梅花钢筋保护层塑料垫块 厂家直销 支持寄样
公司名称	莆田市天一网业有限责任公司
价格	.10/个
规格参数	
公司地址	莆田市秀屿区笏石镇秀山村（笏石工业园区内）
联系电话	0594-2766806 13678906777

产品详情

塑料钢筋支架，是在砖混结构里，放在梁下，用以扩大承压面积，其作用是支撑钢筋、控制混凝土构件中钢筋间距和保护层厚度。克服了水泥垫块易碎、不易运输、成本高的弊端；避免了在混凝土浇筑过程中易逃模，对钢筋固定不牢，当模板拆下时产生常见凹凸不平的现象；解决了混凝土构件因出现小裂缝而容易产生工程隐患，钢筋的混凝土保护层厚度关系到结构的承载力、耐久性、防火等性能。

- 1、能有效的提高工程质量，塑料垫块规格统一，在使用中通过垫块的高度来控制保护层的厚度，克服了混凝土工程存在露筋、开裂和钢筋骨架歪斜、移位、保护层不均的缺陷通病。
- 2、塑料垫块通过卡口与钢筋连接，不容易发生位移，且支撑稳定，不容易脱落。
- 3、使用方便，塑料垫块采取卡、套等方式直接固定在钢筋上，不须绑扎，提高了工作效率。
- 4、塑料垫块通常采用高分子聚合技术：垫块质量轻，体积小，强度高，一般其抗拉和抗压强度高于4.0Mpa，能承受施工人员行走和一般的施工荷载而不断裂。同时与混凝土的相容性很好，不会影响结构。
- 5、塑料垫块具有标准化、定型化、通用性的特点，在生产过程中按标准操作，模具定型，尺寸、强度统一，而且可以通过调整不同的摆放角度来调整保护层厚度，降低了人为因素造成的厚薄不均现象。
- 6、成本低，施工单位可以根据设计的需要直接向厂家订货，而不需专人制作砂浆和支架，节约了人力和材料；按照板、梁、柱综合计算，其每平方建筑面积的费用仅为几毛钱，扣除原来专人制作砂浆和支架的人工材料所增无几。