

DN-6锅炉显控仪、传感器

产品名称	DN-6锅炉显控仪、传感器
公司名称	新乡市恒通测控仪表有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:恒通 产品型号:DN-6 测量范围:0-440mm
公司地址	封丘县陈固工业区
联系电话	0373-8497858 13937352816

产品详情

品牌	恒通	产品型号	DN-6
测量范围	0-440mm	测量精度	10mm
外形尺寸	370 × 280 × 230 (mm)	显示方式	水位
工作环境	中、小型锅炉		

一、产品简介：

dn-6型锅炉自动显控仪，主要应用于中、小型锅炉的双色水位显示，高、低水位报警，自动给水调节，超压、低水位连锁保护等,从而达到对锅炉水位显示和多功能控制的目的，该产品设计先进，安全可靠，功能齐全，深受广大锅炉用户的好评。

配置传感器的主要规格（mm）：

与gd-2传感器配套使用，传感器电极数为11根电极，

法兰中心距：l=300；l=330；l=350；l=400；l=440mm（特殊规格可定做）

三、主要技术指标：

1、控制参数：

工 作 状	水位（单位：mm）	蒸
-------------	-----------	---

态	+60	+45	+30	0	-30	-60	-75	高
	高水位报警	自动	自动	自动	自动	紧急自动停炉低水位报警	危低水位报警紧急自动停炉	自动
		停泵	停泵	启泵	启泵			

注：汽水管法兰中心线为“0”，以上为“+”，以下为“-”，汽压上限，用户自定。

2、传感器工作环境：工作压力： 2.5mpa；

介质温度： 225 ° c；

适用介质：水、蒸汽

3、电接点压力表：0~1.6；0~2.5mpa(将压力控制在稳定范围内)

4、输出端子容量：感性负载：220v，3a；380v，1.5a

5、工作方式：连续

6、功耗：最大10w

7、电源：电源电压：220v/50hz；工作电压：dc12v

8、仪表尺寸（长×宽×高mm）：370×280×230

四、仪器主要功能：

1、自动给水调节器：

为保持锅炉水位在一定的安全范围内，本仪器设置了双位给水自动调节器，使锅炉水位始终保持在规定的正常范围内。

2、水位显示：

仪器设置电子双色水位计，采用led红绿变色管来显示水位高低，汽红水绿，一目了然。

3、四种状态声光报警：

a：高水位报警；b：低水位报警；c：危低水位报警；d：超压报警

4、水泵转换：

通过“一号泵”、“二号泵”转换开关，能够控制两台水泵电机，确保锅炉可靠供水。

5、仪器设有自动、手动给水装置：

在仪器自动装置万一失灵的情况下，将开关置于手动位置，可以手动上水和停水，人工控制水泵，调节水位高低，以达到应急及灵活使用的目的。不影响锅炉正常运行，排除故障后，将开关重新置于自动即可。

6、仪器设有极限连锁保护控制电路，出现危险状态（即超压和严重缺水时）按程序自动停炉。

