

供应佳木斯市、大庆市、鸡西市、绥化市合成树脂瓦，仿古瓦，树脂瓦

产品名称	供应佳木斯市、大庆市、鸡西市、绥化市合成树脂瓦，仿古瓦，树脂瓦
公司名称	沈阳奉达钢结构工程有限公司
价格	30.00/平米
规格参数	100:33 200:32 500:30
公司地址	于洪区红旗台
联系电话	18624091996

产品详情

供应佳木斯市、大庆市、鸡西市、绥化市合成树脂瓦，仿古瓦，树脂瓦！价格合理 质量好

树脂瓦哪家厂家好？

沈阳聚力兴合成树脂瓦建材有限公司是一家专注于PVC塑料屋面资料研发、与销售的企业。消费的主要产品有：合成树脂瓦、PVC防腐瓦、APVC防腐瓦、三层共挤复合隔热瓦、PVC平板、PVC半透明瓦等产品。以及配套产：PC全透明瓦、PVC水槽等。主要用于：工业厂房、城市平改坡、仓库、商贸市场、通道、温室大棚等。

欢迎来电咨询

沈阳聚力兴合成树脂瓦的良好性能

合成树脂瓦的特性：

(1) 颜色耐久

合成树脂瓦面层---ASA高耐候性树脂合适户外运用，在自然环境中具有耐久性，它即便长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍能坚持其颜色的稳定性。依据美国亚利桑那和佛罗里达等日光映照激烈地域户外运用结果证明，能够确保十年色差值小于5，保证了您能够为所欲为地依据需求为屋面选择和设计任何艳丽颜色而无后顾之忧。

(2) 隔音效果好

合成树脂瓦在隔音方面，经过音位测定实验标明，在遭受，大雨大风等外界噪音的影响时，能很好地吸收噪音或减少噪音的穿过。

(3) 耐腐蚀性能

合成树脂瓦主体的合成树脂及外表耐候性工程树脂均不会被雨雪腐蚀招致性能降落，同时能够长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀，因而它是盐雾腐蚀性强的沿海地域及空气污染严重屋面材料。

各种微生物也无法在装饰瓦外表生存，避免了微生物形成的腐蚀毁坏。

(4) 质地坚韧、强度高

合成树脂瓦屋面的另一个根本特性是要有接受不测撞击才能且遇到自然外力不能损坏。

由于树脂瓦外表的高耐候树脂具有高抗冲击性能，落球冲击实验1公斤钢球3米高自在落下不产生裂纹，低温下机械抗冲击性能也表现。

(5) 体积稳定

合成树脂瓦具有低收缩系数和双向拉伸性能，即便温度变化很大，也能确保瓦的几何尺寸不变。

(6) 抗不测的负载

合成树脂瓦具有良好的耐不测负载特性和耐压特性。在温度较低且常降雪的地域，即便常有积雪在屋顶，也不会产生瓦外表磨损和损坏及断裂现象。在支撑距离660mm状况下，加重150kg，瓦没有裂痕，没有被毁坏。

(7) 隔热保温

合成树脂瓦所选用树脂的导热系数远远低于粘土瓦、水泥瓦、彩色钢板瓦的导热系数。

因而，在不思索加保温层的状况下，装饰瓦的隔热保温性能发挥作用

(8) 绝缘

合成树脂瓦另一个技术特性是不导电，遇到不测放电也会完好无损。

(9) 耐火性强

合成树脂瓦的主体树脂属难燃产品，防火性能到达B1级。

(10) 自防水性能

合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂自身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题。装饰瓦单张面积大，屋面接缝很少，且搭接处分离紧密，因而具有杰出的自防水性能，只需依照装置请求认真地施工，完整能够省去防水层，从而降低建筑物造价。

(11) 质轻

合成树脂瓦的重量每米 (6.0 ± 0.1) kg,属于轻体资料，重量较轻的自重减轻了建筑物所接受的负荷，进步了平安性。特别在旧楼改造工程中愈加具有明显优势，同时便于搬运和施工，俭省运输费用，降低施工本钱。*

合成树脂瓦应用范围

合成树脂瓦适用于混凝土构造，钢构造，木构造，砖木混合构造，等各种构造新建坡面，老建筑平改坡工程。

树脂，俗称“塑料”。塑料在普通人的头脑中，可不是什么坚固的东西。其实这是一个认知误区，

树脂包括的品种很多，性能也有太多的差异。别的不提，这里只说说以聚氯乙烯树脂（PVC）为主要原料的树脂瓦板的状况。*