

供应霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市合成树脂瓦 仿古瓦

产品名称	供应霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市合成树脂瓦 仿古瓦
公司名称	沈阳奉达钢结构工程有限公司
价格	30.00/平米
规格参数	1000:30 2000:29 5000:28
公司地址	于洪区红旗台
联系电话	18624091996

产品详情

供应霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市合成树脂瓦 仿古瓦

树脂瓦价格，树脂瓦厂家，树脂瓦，合成树脂瓦

合成树脂瓦的规格

厚度：2.5mm、3mm有效宽度：0.88mm

长度：按恣意节距的倍数定做波距：160mm

颜色：枣红/砖红/灰色波高：30mm

瓦宽：880mm节距：219mm

合成树脂瓦产品特性

运用的高耐候ASA树脂没有微孔渗水问题，具有良好的防水性能。

2自清洁才能

沈阳聚力兴合成树脂瓦外表致密润滑。一旦被雨水冲洗，它就不会被污染。?斑点和其他现象。

3稳定性

沈阳聚力兴合成树脂瓦的收缩系数为 4.93×10^{-5} （1/℃）。即便温度变化很大，其热收缩和收缩性能也能够自行消化以确保稳定性。

4重量轻

沈阳聚力兴合成树脂瓦的质量仅为每米5.7千克，是一种轻质资料。

5强阻燃

沈阳聚力兴合成树脂瓦树脂是一种阻燃资料，耐火性能到达B1级。

6保温效果好

沈阳聚力兴合成树脂瓦的导热系数为0.325w/Mk，约为10mm厚粘土瓦的1/3，10mm水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/2000

7优良的抗冲击性

在常温（±23℃）下，1公斤铁球从瓷砖外表1.5米的高度自在落下，没有裂痕或通孔。产品没有损坏，具有优良的抗冲击性。

8耐腐蚀性

沈阳聚力兴合成树脂瓦主要合成树脂具有很好的耐腐蚀性，不会被酸性?碱腐蚀降解，十分适用于化学工厂?沿海地域，盐雾腐蚀性强，空气污染严重。

9隔音良好

沈阳聚力兴合成树脂瓦运用的合成树脂资料具有隔音性能，可有效过滤声音35~50%。

10光传输性能

沈阳聚力兴合成树脂瓦资料具有透光性能好，透光率20%~30%，可增加室内照明，节约能源耗费。

11沈阳聚力兴合成树脂瓦属于我们引荐的环保新型建筑材料

沈阳聚力兴合成树脂瓦片可以回收利用。能够将其进一步加工成其辅助产品。

12绝缘性能好

沈阳聚力兴合成树脂瓷砖具有绝缘性能，不导电，保证了建筑物和寓居者*