

全自动闭口闪点测定仪优质厂家

产品名称	全自动闭口闪点测定仪优质厂家
公司名称	长沙思辰仪器科技有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	品牌:思辰仪器 型号:SC-261Z 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号东郡华城广场A座
联系电话	18974849499 18273345919

产品详情

【仪器概述】

SC-261Z全自动闭口闪点测定仪是按照中华人民共和国国家标准GB/T 261、《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于按GB/T 261标准所规定的方法，测定可燃液体、带悬浮颗粒的液体及在试验条件下表面趋于成膜的液体和其他液体闪点的方法。适用于闪点高于40 样品。不适用含水油漆或含高挥发性材料的液体。

本仪器采用ARM微处理器技术、彩色触摸屏，中英文菜单操作；仪器根据标准规定自动点火、显示、检测并打印闪点值、自动冷却等功能；具有测量准确、重复性好、性能稳定可靠，操作简单的优点。

【技术参数】

- 1、工作电源：AC220V ± 10% ， 50Hz
- 2、执行标准：GB/T261-2008；ASTMD93；ISO2719
- 3、显示方式：内置中英文八寸彩色液晶显示屏（分辨率1280X1024）
- 4、操作方式：五线电阻技术触摸屏
- 5、测量范围：室温 ~ 380 显示精度0.1
- 6、温度检测：美国NANMAC进口传感器
- 7、闪火传感器：离子检测环

- 8、点火方式：电点火
- 9、闪点检测方式：内置毫秒级紫外波长闪点检测装置
- 10、冷却方式：强制风冷
- 11、重复性：优于GB/T261-2008标准要求
- 12、再现性：优于GB/T261-2008标准要求
- 13、试样升温速率：A步骤：(5 ~ 6) /min
B步骤：(1 ~ 1.5) /min
- 14、搅拌速度：(90 ~ 120)转/分，适用于试验步骤A
(250 ± 10)转/分，适用于试验步骤B

【性能特点】

- 1、采用独特的帕尔贴保护技术和自动点火清理程序，优化了温控器件的性能和寿命及高效的保护了点火装置及测试准确度。
- 2、采用原装进口AMD公司的高精度处理器控制，PID控制算法灵敏度高，自动按标准调节升温曲线。
- 3、检测、开盖、点火、报警、冷却、打印，整个实验过程自动完成。
- 4、安全无气源，铂合金电热丝点火方式，安全、稳定、可靠，测试精度高。
- 5、内置大气压自动检测芯片，大气压自动测量、自动校正并自动修正闪点值。
- 6、微分检测，系统偏差自动修正，温度超值自动停止检测并报警。
- 7、强大的存储功能，可存储500条测定结果，方便历史查询。