

PFA AP230日本大金

产品名称	PFA AP230日本大金
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	330.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

PFA 日本大金 AP-230 , AP-210-J的主要用途：

.适于制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。

.高温电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套，和化学容器。

2、PFA 日本大金 AP-230 , AP-210-J成型性能

.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。

.流动性差，极易分解，分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度，模具应加热至150-200度，浇注系统对料流阻力应小。

.半透明粒料，注塑、挤出成型。成型温度350-400度，475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。

.因熔融的材料对金属有腐蚀作用，长期生产，模具需要电镀铬处理。

PFA 日本大金 ACX-31

PFA 日本大金 AP-201

PFA 日本大金 AP-201SH

PFA 日本大金 AP-202

PFA 日本大金 AP-210

PFA 日本大金 AP-210AS

PFA 日本大金 AP-210-J

PFA 日本大金 AP-211SH

PFA 日本大金 AP-215SH

PFA 日本大金 AP-221SH

PFA 日本大金 AP-230