

爱维达蓄电池E-40-N 厦门爱维达 12V40AH

产品名称	爱维达蓄电池E-40-N 厦门爱维达 12V40AH
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:爱维达 型号:E-40-N 规格:12V40AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

爱维达蓄电池E-40-N 厦门爱维达 12V40AH

EVADA集团自行研发的iups专业监测系统可以对UPS进行集中监测和数据分析，iups监控客户端可以移植到个人手机终端、平板电脑上运行，通过无线远程管理系统对设备进行监测服务和管理，客户可以24小时免费享受专业的及时性服务。

公司持续执行 ISO9001:2008质量管理体系，产品也通过了CE/EMC、TLC等认证。我们以精良的品质为基础，视质量为企业的生命，产品自投放市场以来，以品质、服务、价格的综合优势实现了优异的性价比，在同行品牌中处于领先地位。现与国内众多国有**、各级**机关、照明企业、电子电器厂商、UPS / EP S厂商、电厂电站、通讯系统、太阳能、各大院校等建立了长期的合作关系，销售服务网络遍布全国并出口多个**和地区。我们竭诚为广大用户提供完善的售后服务和技术支持，为雷斯顿企业赢得更广泛的客户群。

EVADA蓄电池的特点：1、密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部；2、免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护；3、安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使柏克蓄电池在整个使用过程中更加安全可靠；4、长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命；5、性能高：1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高；2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）；3) 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。6、温度适应性强：可在-30℃ ~ 50℃ 下安全、放心地使用；7、使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输；8、经济实惠：蓄电池极高的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是最经济实惠的产品。

电池型号	额定电压 (V)	额定容量 (Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)
E-7-N	12	7	151	66	96
E-17-N	17	181	77	167	
E-24-N	24	165	125	177	
E-38-N	38	197	176		
E-65-N	65	350	166	175	
E-100-N	100	330	174	213	
E-150-N	150	495	200	225	
E-200-N	258	248			

名称 参考值

气体复合效率 >98%

密封工艺 胶封

单体电池浮充电压 (V) 2.23 ~ 2.27/cell

蓄电池均衡充电时间 (h) 18 ~ 24

蓄电池闭阀压力 1 ~ 49KPa

月自放电率 (%) < 3参考值