

# 厂家专业生产硅胶耐高温E型D型密封条等等

产品名称	厂家专业生产硅胶耐高温E型D型密封条等等
公司名称	清河县伟通橡塑制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:伟通 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省邢台市清河县
联系电话	15030963071

## 产品详情

密封胶条在塑钢门窗和断桥铝门窗及木门窗中起到了防水、密封及节能的重要作用，隔音、防尘、防冻、保暖。它必须具有很强的拉伸强度，良好的弹性，还需要比较好的耐温性和耐老化性。为了保证胶条与型材的紧固，胶条的断面结构尺寸必须与塑钢门窗型材匹配。密封胶条一般用于平开门窗、悬窗上、折叠门窗。主要作用为防尘、防虫、防水、隔音、密封等。

玻璃安装不居中，玻璃同窗框的缝隙不均，橡胶密封条未紧贴玻璃与窗框，安装不平整。用手敲玻璃，有松动声。造成这种情况的原因：1.安装玻璃时没有及时清除槽口内的杂物，使玻璃与槽口不对中。2.玻璃同玻璃槽口的缝隙不均，橡胶条与玻璃、玻璃槽接触不良，凸出玻璃槽口，用手能轻易地将密封条拉脱。3.在转角处橡胶条未断开，未注胶粘结。 整改的措施是：1.安装玻璃前要认真清除槽口内的杂物，如砂浆、砖屑、木块等，玻璃安放时应认真对中，保证两侧间隙均匀，并及时校正固定，防止碰撞移位，偏离槽口中心。2.橡胶密封条不能拉得过紧，下料长度比装配长度长20-30mm。安装时应镶嵌到位，表面平直，与玻璃、玻璃槽口紧密接触，使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开，并在断开处注胶粘结牢固。3.用密封胶填缝固定玻璃时，应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住，留出注胶空隙，注胶深度应不小于5mm，在胶固化前，应保持玻璃不受振动。

我公司是专业生产橡胶.橡塑.三元挤出制品.

及橡胶杂件的专业厂.企业通过国际质量体系认证.我公司本着质量.信誉至上.交货快.服务好的宗旨,欢迎各界来电洽谈

