

供应泛达21SPC/美国首诺PA66 21SPC

产品名称	供应泛达21SPC/美国首诺PA66 21SPC
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国首诺 型号:21SPC 产地:美国
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

泛达21SPC，美国首诺PA66，首诺21SPC

Vydyne 21SPC是一种通用的尼龙6,6树脂在自然的颜色。它的设计主要用于注塑加工。这种树脂提供均衡相结合的工程性质，特点是强度高，刚性，韧性好，熔点高，良好的表面润滑性，耐磨性和耐许多化学品，溶剂，汽油机和机油。也可作为泛达21SPC。

美国首诺PA66 21SPC

内部和外部润滑，提高了机器的饲料和优异的脱模。Vydyne21SPC用于高生产力的应用。在许多应用中，成型周期可以因为零件可以在较高的温度下从腔清除减少。在困难的模具部分地方有一种倾向，坚持在腔，Vydyne 21SPC可以减少或消除需要脱模剂。关键成型零件的尺寸应核对规格在日常生产的基础上实现缩短成型周期。

美国首诺PA66 21SPC

美国首诺泛达尼龙 原料技术性能参数 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能
吸水率 23 ASTM D-570 1.3 % 物理性能 比重 23 ISO 1183 1.14 --- 模具收缩率 23 ASTM D-955 1.5-2.0 %
机械性能 拉伸模量 23 ASTM D-638 2960 MPa 拉伸强度 23 ISO 527 83 MPa 断裂伸长率 -40 ASTM
D-638 5 % 断裂伸长率 23 ASTM D-638 10 % 断裂伸长率 77 ASTM D-638 30 % 弯曲模量 23 ISO 178
2860 MPa 弯曲强度 23 ASTM D-790 90 MPa IZOD冲击强度 23 ISO 180 6 KJ/m2 IZOD冲击强度 -40 ISO
180 2.2 KJ/m2 电气性能 体积电阻率 23 ASTM D-257 6.0×10^{15} .cm 介电强度 23 , short time ASTM
D-149 22 kv/mm 介电强度 23 , step-by-step ASTM D-149 22 kv/mm 介电常数 23 ASTM D-150 3.7 ---
介电常数 103Hz , 23 ASTM D-150 3.6 --- 介电常数 106Hz。

上海华颺国际贸易有限公司

是一家专门批发代理塑料原材料贸易型公司，公司长期供应：PA66、PA6、PA12、PA9T、PPS、PPA、PEEK、LCP、ABS、ASA、PP、TPU、TPE、POM、POE、PPO、PC聚碳酸酯、PBT、PC+ABS、等塑料原材料。

经营品牌包括：台湾长春、南亚、云天化、开滦、龙宇钢、浙江大风、鲁西、万华、中石化、巴陵石化、

独山子等、进口品牌德国巴斯夫、美国杜邦、美国首诺、美国陶氏、沙伯基础、日本宝理、

日本旭化成、三菱、油墨、三井、美国泰科纳、科思创、索尔维等系列材料。

公司宗旨：客户至上，诚信经营，价格优惠，货源稳定、互利互信、合作共赢！