

绍兴市收购进口电容回收光电开关芯片 求购大量回收商

产品名称	绍兴市收购进口电容回收光电开关芯片 求购大量回收商
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

绍兴市收购进口电容回收光电开关芯片 求购大量回收商

在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光，光的强度取决于激励电流的大小，此光照射到封装在一起的受光器上后，因光电效应而产生了**光电流**，由受光器输出端引出，这样就实现了电—光—电的转换。

光电耦合器主要由三部分组成：光的发射、光的接收及信号放大。光的发射部分主要由发光器件构成，发光器件一般都是发光二极管，发光二极管加上正向电压时，能将电能转化为光能而发光，发光二极管可以用直流、交流、脉冲等电源驱动，但发光二极管在使用时必须加正向电压。光的接收部分主要由光敏器件构成，光敏器件一般都是光敏晶体管，光敏晶体管是利用PN结在施加反向电压时，在光线照射下反向电阻由大变小的原理来工作的。

光的信号放大部分主要由电子电路等构成。发光器件的管脚为输入端，而光敏器件的管脚为输出端。工作时把电信号加到输入端，使发光器件的芯体发光，而光敏器件受光照后产生光电流并经电子电路放大后输出，实现电—光—电的转换，从而实现输入和输出电路的电器隔离。由于光电耦合器输入与输出电路间互相隔离，且电信号在传输时具有单向性等优点，因而光电耦合器具有良好的抗电磁波干扰能力和电绝缘能力。

插针 SS20W1F

陶瓷电容 100pF/50V/X7R,10%,0805

二极管 BAS70-04

运算放大器 AD8542ARMZ

运算放大器 MCP6L92T-E/SN

驱动芯片 UCC27524AQDRQ1

厚膜贴片电阻 1R.1%.0805

二极管 1N4148WX-TP

瞬态电压抑制器(TVS) TPSMB30CA

光电耦合器 ACPL-M49T-500E

厚膜贴片电阻 1K.1%.0805

驱动芯片 AM26C31IDR

运算放大器 LMV358,SOIC-8

缓冲器 74LVC244APW

旋变解码芯片 AU6802N1

陶瓷电容 CGA2B3X7R1H473K050BB

差模电感 NFM21CC223R1H3

公头 174657-2

磁环 LF002-07604120B

二极管 泛亚 SBRT3U60P1-7

MOSFET SQ2361AEES-T1_GE3

绝缘栅极双极性晶体管(IGBT) FS820R08A6P2B

二极管 PMEG6030EP

二极管 MBR0540T1G

插头 SAMTEC2X10IPD1-10-D-K

插座 560020-0620

MOSFET AUIRF5210S

光电耦合器 TLP383

驱动芯片 ACFJ-3540T

三极管 NJVBJD2873T4G

厚膜贴片电阻 10R.1%.1206

三极管 MMBT8550DLT1G

差模电感 PRS6045-4R7NT

插座 8-5353015-1

稳压管 LZ52C4V7W

厚膜贴片电阻 2.49K.0.1%.0603

反相器 SN74HC14DR