

美标法兰闸阀品牌加能阀门供应厂家直销

产品名称	美标法兰闸阀品牌加能阀门供应厂家直销
公司名称	加能阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州市龙湾区龙湾工业基地B-03阀门基地
联系电话	13758815955

产品详情

法兰闸阀是连接方式为??的??

，这种连接方式最为常见。法兰闸阀在管路中使用稳定可靠，所以在???路上常采用法兰闸阀
英文名称;Flange Gate Valve的启闭件是闸板，??的运动方向与流体方向相垂直，??只能作全开和全关，
不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式???的两个??面形成??、楔形角随阀门参数而异
，通常为 50, 介质温度不高时为 2° 52'。楔式闸阀的闸板可以做成一个整
体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，
弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

闸阀的种类,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，
楔式闸板式。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，
即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座
来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，
即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀（亦叫 明杆闸阀）。通常在升降杆上
有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，
也就是将操作转矩变为操作推力。

开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径
的1：1倍时

，流体的通道完全畅通
，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使
用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，
通常在开到顶点位置上，再倒回 1/2 - 1圈，作为全开阀门的位置。因此，
阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程>来确定。

有的闸阀，**阀杆螺母**设在闸板上，**手轮**转动带动阀杆转动，而使闸板提升，这种阀门叫做**旋转杆闸阀**或叫**暗杆闸阀**。

平底式闸座：传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、**水泥**、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，**弹性座封闸阀**底部采用与水管相同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。

整体包胶：闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证精确的几何尺寸，且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。

精铸阀体：阀体采用**精密铸造**，精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。