

玻璃钢除雾器厂家供销 HB-BS

产品名称	玻璃钢除雾器厂家供销 HB-BS
公司名称	河北志州环保科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市安次区紫郡小区第9幢2单元3层302号房
联系电话	15175653386

产品详情

2.1.13、为保证现场安装工作顺利进行，结构件在出厂前进行预组装工作以保证现场组装尺寸。在出厂前进行预组装的结构件如下：除雾器单元、冲洗水管道、冲洗水支撑梁。

2.1.14、除雾器脱除液滴极限尺寸是吸收塔负荷的函数，在二级除雾后有效,在100%吸收负荷时是26微米。

2.1.15、技术规范和性能要求

除雾器安装在净烟气出口处用来分离夹带的雾滴。

除雾器的设计、安装和运行应保证可利用率高、除雾效果好。必须对极小的水珠也有很高的清除效率。玻璃钢除雾器厂家供销 HB-BS

供方保证提供除雾器的压降以及结垢均为zui小，并提出切实可行的检测方法，由需方根据实际需要进行检测。

残留湿份和对应的液滴尺寸应满足本标书和相关的国内外标准和规范的规定。湿份测量方法由供方提供，并提交给需方确认。

除雾器系统应由两级组成，并应特别注意FGD装置入口的飞灰浓度变化对本装置的影响。除雾器系统中还应包括去除沉积物的冲洗系统。除雾器运行时能根据相应合理冲洗程序进行自动冲洗。玻璃钢除雾器厂家供销 HB-BS

除雾器材质由供方选择提供。

除雾器以单个组件进行安装。单个组件不超过两人即可进行搬运和维修，而且组件应能通过吸收塔体除雾器段的人孔门 (DN800)。通道的设置和采取的措施应便于维修时对内部组件进行固定和拆卸。供方需提供检修人孔的位置及平台要求，以CAD图纸的形式交与需方，由需方确认后实施。

除雾器系统应配备冲洗和排水装置，排水直接进入吸收塔。冲洗系统至少应包括：便于更换的喷嘴、内部管道。

除雾器冲洗水系统能全面冲洗除雾器，邻近喷嘴的喷淋范围部分重叠，以确保100%的冲洗效果。