

三边封分片投包机 脱氧剂 保鲜剂 冲剂等分切投放

产品名称	三边封分片投包机 脱氧剂 保鲜剂 冲剂等分切投放
公司名称	广州葵利贸易有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:SLT 型号:FT200 产地:广州
公司地址	广州市荔湾区西华路418号金平大厦A座502
联系电话	020-81732896 15802035628

产品详情

三边封分片投包机 脱氧剂 保鲜剂 冲剂等分切投放

*适用范围：

- 1、适用于三边封包装的链状脱氧剂、保鲜剂、冲剂等产品的分切投放。
- 2、可用于各类枕式、立式、给袋、多头称等多种包装机上进行同步工作，生产效率高，成本低。

*主要特点：

- 1、主体部分全部采用不锈钢材质，已投入使用3000台以上，属成熟机型。
- 2、操作方面采用防呆设计，不同包长的产品更换时，无需输入或变更任何参数，即可直接启动进行分切。(不同包宽需调整导料轮)

3、可单机/联机使用，提供光电开关、接近开关、电信号等多种联机方式。

*技术参数：

工作频率	180包/分钟（以包长38mm为标准）
小袋包宽适用范围	20mm~60mm(特殊尺寸可定制)
小袋包长适用范围	20mm~180mm
输入电源	AC 220V
功率	0.5KW
重量	70KG
外形尺寸(长x宽x高)	600mm x 600mm x 1460~1660mm可调
料包出口高度	760mm~960mm可调（特殊尺寸可定制）

三边封分片投包机 链状脱氧剂 保鲜剂 冲剂等分切投放 品牌:SLT 全新设备，自主开发，主体部分采用不锈钢材质，设备规格尺寸:600mmx600mmx1460~1660mm（可调）；出口高度:760~960mm（可调）；设备输入电源:AC 220V；功率:0.5KW；重量:70KG。工作频率:180包/分钟（包长38mm的前提下），小包产品规格（长x宽）:35mm-60mm（可任意调节）。

适用于三边封包装的链状脱氧剂、保鲜剂、冲剂、粉末包等产品的分切投放。本设备属于成熟机型，操作简单方便。自动测量包长、自动对刀、可调机架高度，该设备几乎无噪音。

详细使用方法和技术问题了解更多请留言。