

# PA66 70G33HS1-L增强级尼龙

产品名称	PA66 70G33HS1-L增强级尼龙
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:杜邦PA66代理 型号:70G33HS1-L PA66:聚酰胺66
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

## 产品详情

PA66 70G33HS1-L增强级尼龙

PA66 70G33HS1-L,美国杜邦PA66,杜邦PA66代理

美国杜邦 PA66 : B-601 , B-602 , B-850 , 8023R , 8061 , 8063 , 10B40 , 11C140 , 10B4OHSL , 12T , 12TA , 22C , EFE6053 , EF6190 , IG38C1 , PA2020 , PA2021 , PA2072 , PA3426 , PA3508 , 101 , 101L , 101F , 103FHS , 103HSL , 114HSL , 132F , 135F , 145 , 151L , 153HSL , 157HSL , 158 , 158L , 159 , 159L , 42A , 450HSLX , 45HSB , 70G13HS1L , 70G13L , 70G25HSLR , 70G30HSL , 70G30HSLR , 70G30HSR2 , 70G30L , 70G33GRA , 70G33HS1L , 70G33L , 70G35HSL , 70G35HSL-RA4 , 70G35HSLX , 70G43HSLA , 70G43L , 70G50HSLA , 70G60HSL , 70K20HSL , 75LG40HSL , 75G50HSL , 75G60HSL , 77G33L , 77G33HS1L , 77G43L

美国杜邦系列?70G13HS1L热稳定的热稳定尼龙66与13美国杜邦系列?70G33HS1L短玻璃纤维。润滑的GF33%。美国杜邦系列?70G33HRL耐水解的水解和氧化性尼龙66 GF33%个短玻璃纤维。润滑的美国杜邦系列?80G33HS1L热稳定的热稳定的尼龙66具有突出的冲击抗冲击技术体系的建立。美国杜邦minlon?10B40具有较高的抗弯模量热变形温度，加上低收缩 11C40是通用型树脂PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ， Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；