

工地安全爬梯 沧州永盛建筑器材 安全爬梯

产品名称	工地安全爬梯 沧州永盛建筑器材 安全爬梯
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

产品详情

安全爬梯是一种采用手段进行生产的系统脚手架类型。在安全爬梯中，它的主要构件为斜杆、立杆以及横杆等。并在安全爬梯的设计上采用钢管进行焊接而成后，具有更好的稳定性，而通用的范围也更广泛。

在安全爬梯中，当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。此3种脚手板的铺设可采用对接平铺，亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取130~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度应大于200ram，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

同时安全爬梯在进行使用中，也可以在三维的空间内进行使用，而结构的强度更高，整体的稳定性更好。安全爬梯采用可靠的自锁功能，因此可以有效的提高整体的安全度以及稳定强度，工地安全爬梯，并在桥梁、隧道以及立交桥和水塔中进行使用。

为了满足建筑及路桥等基础建设中对安全施工的更高要求，出现了适应市场需要，设计强度更高，加宽型，安全爬梯报价，自带周边防护网的新型安全爬梯系统。承插式安全爬梯主要构件有立杆、顶杆、横杆、斜杆、横撑、大小安全网、梯子、扶手和踏板等。

新型爬梯强度更高、承载力更强、更高的安全性、稳定性、舒适性，更突出爬梯周围的防护安全。装拆便捷，做到更安全、高效、受用、经济，安全爬梯，大大提高施工的安全及经济效益。

承插式安全爬梯有很多优点：

- 1、承载力强：所有构件经过严格测试，销库具有可靠的轴向坑剪力，横杆接头与杆接触面大，插销具有自锁功能，安全爬梯型号，增强了系统通道的整体稳定性。
- 2、安全牢固：构件焊接位置都进行满焊焊接工艺，确保构件牢固安全。

3、安装便捷：只要一把锤子就能将不同构件快速轻松地组装起来。其中横撑的设置，减少了楼梯安装的工序，只需要将楼梯放置在横撑内就可以安全通行。

桥梁安全爬梯与安全笼梯在不同的地区，叫的名称不一样，但是实质的用途和东西是一样的。都是输送施工人员到达高空作业并保证它们安全地设施。安全的需求。广泛应用于房建、桥梁、立交桥、地道、涵洞、烟囱、水塔、大坝及大跨度棚架等多种工程施工中。

特点：

1、功能多：根据具体的施工要求能组成多种尺寸和荷载的单排、双排脚手架、支撑架、支撑柱及物料提升架多种功能的施工设备。

2、承载力强：冲压销具有可靠的轴向抗剪力，横杆与立杆接触面大，整体稳定强度高。

3、安全可靠：采用独立插销穿插自锁结构。

4、安装简单：安装时只需将横杆香蕉头对准销库位置，然后用手将插销入销库内，再用手锤敲击插销顶部，使横杆插头与立杆紧密结合。

5、综合效益好：构件系列标准化，便于运输和管理，无零散易丢失构件，损耗低，后期投入少。

工地安全爬梯-沧州永盛建筑器材-安全爬梯由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧州永盛建筑器材有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“安全爬梯，安全梯笼，施工安全爬梯，盘扣式安全爬梯”等业务，公司拥有“永盛”等品牌。专注于其它等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李龙波。