

光氧净化器功率 光氧净化器厂家 光氧净化器

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 光氧净化器功率 光氧净化器厂家 光氧净化器 |
| 公司名称 | 泊头市安航环保设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国河北沧州泊头市洼里王镇五龙堂村 |
| 联系电话 | 18894951188 |

产品详情

UV光解设备利用特别制作的有效高臭氧UV紫外线光束照射来裂解排放的废气，能有效的处理：甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、硫化物H₂S、VOC类，等废气的分子链结构，使有机或无机高分子废气化合物分子链，在有效紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，uv光氧净化器价格，如CO₂、H₂O等，从而达到有效的治理，实现达标排放。光催化氧化除臭设备应用广泛，可用于污水处理站、垃圾处理厂等多种场合。由于其良好的性能，它有广泛的用途。当它运行时，光氧净化器，非常稳定，非常可靠。光解处理区采用光解转化有机废气，反应区内只安装灯具，只是进出两端设置隔离层，气流平稳、缓慢，阻力小，选用系统风机的压力要求低，降低配套设施运行能耗和费用。

UV光氧净化器设备利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，因游离氧所携带正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。恶臭气体利用排风设备输入到本净化器设备后，光氧净化器功率，净化设备运用高能C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出体外。彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。UV光氧净化器既可以单独使用，也可以灵活配套低温等离子废气处理设备、喷淋塔、活性炭吸附箱、布袋除尘器等各类净化装置共同使用。从5000风量到60000风量规格型号齐全，其他型号可以定制。设备材质可选用镀锌板、201不锈钢或304不锈钢。安装及说明。

光氧催化设备公司介绍如何安全、操作、维护保养注意事项：

- 1、用户应定期检查、保养光氧催化设备。
- 2、每隔6个月或视用户现状而定，定期清理粉(灰)尘一次，打开设备电源箱对高压模块表面清洁粉尘，然后安装复原。
- 3、在进行维护保养时，严禁带电操作；设备检修前必须断电检修，并在电控柜前挂警示牌“维修中请勿送电”。

- 4、设备的日常维护应由接受过培训并能胜任的维保人员进行日常维护保养。
- 5、设备的检修应由设备厂商专业的技术人员或授权的专业技术人员进行检修。
- 6、按设备运行时间定时更换UV灯管和光触媒板。(UV光触媒裂解型，UV灯管5000-8000小时、光触媒5000-8000小时)。

光氧净化器功率-光氧净化器厂家(在线咨询)-光氧净化器由泊头市安航环保设备制造有限公司提供。泊头市安航环保设备制造有限公司(www.anhanghb.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安航环保——您可信赖的朋友，公司地址：中国河北沧州泊头市洼里王镇五龙堂村，联系人：白兰彬。