

非开挖管道修复 郜畅商贸 神农架林区管道修复

产品名称	非开挖管道修复 郜畅商贸 神农架林区管道修复
公司名称	安徽郜畅商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜霞新村23栋20号网点
联系电话	15711311522

产品详情

管道非开挖紫外光固化修复施工流程

软管拉入：

在拉入软管之前宜在所有改变牵引方向的井口、管口等处设置滚筒或定滑轮，滚筒或定滑轮宜采用丝杠定位并固定。软管拉入过程中可能与其它物体直接接触处宜衬垫保护垫膜。

软管与卷扬机牵引钢丝绳的连接应符合下列规定：

卷扬机应安放在软管下料口的对面井，卷扬机应可靠规定，同时上电测试正常；

卷扬机钢丝绳前端与材料连接部分挂钩应该选用万向挂钩，非开挖管道修复，保证卷扬机牵引过程中，软管可平整进入管道内；

通过底膜插入时插入的拉绳，非开挖地下管道修复，牵引钢丝绳穿过管道，与软管连接。

如想了解更多的管道修复服务详情，欢迎致电郜畅商贸咨询。

管道非开挖紫外光固化修复施工流程

扎头安装应符合下列规定：

开始井扎头安装时应该在从扎头中间穿一根耐高温细绳，并与预置绳相连；

结束井扎头安装时预置绳应充扎头中间引出，并系在扎头外面的把手上；

扎头安装完成后，应该在软管上开设2-3个均布的纵向气孔，气孔长度3-5cm，气孔深度开到玻纤层为止；

气孔开设完成后，整平扎头布，神农架林区管道修复，应保证扎头布的内端插入旧管道的深度至少为20-25cm；

在结束井的扎头上连接充气管和回流测压管。

郜畅商贸的小编来说说对比传统的开挖施工法，非开挖修复法的优点有哪些。

- 1、对环境、交通、拥挤的生活区、商业区干扰小；
- 2、利用原有管线的轨迹，无需控制施工方向；
- 3、可加大原有管道的过流能力；
- 4、施工时暴露面少，提高了安全性；
- 5、不需排屑，减少对路面损坏（开挖时路面的使用寿命会降低60%左右）；
- 6、施工效率高。

非开挖管道修复-郜畅商贸(在线咨询)-神农架林区管道修复由安徽郜畅商贸有限公司提供。“排水管道,供水管道,工业管道的非开挖修复技术咨询,设计,施工”就选安徽郜畅商贸有限公司（www.ahcipp.com），公司位于：安徽省铜陵市铜霞新村23栋20号网点，多年来，郜畅商贸坚持为客户提供好的服务，联系人：潘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。郜畅商贸期待成为您的长期合作伙伴！