

不锈钢管道泵 管道泵型号 中山管道泵

产品名称	不锈钢管道泵 管道泵型号 中山管道泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

DL型立式管道多级泵的使用条件

- 1.使用的介质应类似水，运动粘度 $<150\text{mm}^2/\text{s}$ ，且无坚硬颗粒，不锈钢多级管道泵，无腐蚀性；
- 2.泵使用的环境海拔高度 <1000 米，超过时应在订货时提出，以便本厂为您提供更为可靠的产品；
- 3.介质使用温度 $-15 \sim 120$ ；
- 4.系统工作压力 2.5MPa ;
- 5.周围环境温度应低于 40 ，相对湿度低于95%。

离心泵在启动以前，中山管道泵，泵壳和吸水管内必须先充满水，这是因为有空气存在的情况下，泵吸入口真空无法形成和保持。输送高温液体的泵，如电厂的锅炉给水泵，在启动前必须先暖泵。

这是因为给水泵在启动时，高温给水流过泵内，立式管道泵，使泵体温度从常温很快升高到 $100 \sim 200$ ，这会引引起泵内外和各部件之间的温差，若没有足够长的传热时间和适当控制温升的措施，会使泵各处膨胀不均，管道泵型号，造成泵体各部分变形、磨损、振动和轴承抱轴事故。

深圳博耐泵业制造有限公司是一家专业生产各类水泵的厂家。在污水处理设备投入中，水泵类设备约占机械设备总投资的15%，按照这一比例计算，城市污水处理领域的泵类产品需求量将越来越大，未来三年还有继续上升的市场需求，利好离心泵行业。

不锈钢管道泵(图)-管道泵型号-中山管道泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司(www.sz-sb.cn)实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的真空泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领博耐泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！