

电流多大35千瓦汽油发电机

产品名称	电流多大35千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO35 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

电流多大35千瓦汽油发电机本发电机组为提高反映速度，控制发电机组稳态频率，设置了电子式的调速机构，使机组输出的电源品质更加。采用电子调速技术进行动力的转速调节，由转速传感器及时检测发动机飞轮的转速，再生成信号传输到电子调速器中，电子调速器根据检测到的当前转速后立即输出直流电源控制调速电机的开启角度。调速电机的主轴上安装的节气门片直接控制混合气体的进气量。当发动机转速过高是，电子调速器立即减小调速电机的角度，减少进气量。发动机因燃气量的减小，降低转速。当发动机转速过低时，与之相反

机组型号

TOTO35

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

35

36

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 稀土永磁电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

发动机形式及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-491Q-ME

燃油等级

90号以上汽油 (国 / 国)

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

2.23

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

37

润滑油容积L

3.3

冷却方式

(液体)水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1480

宽mm

780

高mm

1060

整机净重KG

390

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

72

发电机组配置注：标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

自适应高原专用化油器

启动蓄电池

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司

电流多大35千瓦汽油发电机

(1)如果使用环境条件与汽油发电机组标定的环境条件值有差距时，应在签约时说明温度、湿度及海拔高

度值，以提供适宜的机型和配套设备；

(2)说明使用中采取的冷却方式，特别是大容量机组，更应注意；

(3)订购时，除应说明机组型号外，还要说明选用何种机型；

(4)汽油机组的电压调整率分别有1%、2%、2.5%的额定电压。选用何种，亦应说明；

(5)正常供货时，提供一定量的易损件，另有需要，亦应说明。

电流多大35千瓦汽油发电机汽油发电机组进入全速运行，发电机电压，频率正常稳定后，操作人员可将发电空开合上。汽油发电机组在运行中，操作人员还应经常观察了解汽油发电机组运行是否正常，控制屏仪表指示是否在政党位置，控制屏有无预报警指示，燃油箱燃油位情况等运行参数，并定时对机组运行参数进行记录。

急停—但操作人员发现汽油发电机组出现严重故障或配电故障时，可按下控制屏急停按钮，对汽油发电机组进行立即停机。无特殊情况发生时，不建议用户随意地通过急停按钮对机组进行停机操作。