

无卤PET铭板油墨

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 无卤PET铭板油墨 |
| 公司名称 | 东莞市万田涂料科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:万田油墨 型号:67C 产地:惠州 |
| 公司地址 | wantian_ink@163.com |
| 联系电话 | 0769-82621228 13360682508 |

产品详情

一、主要用途：PET片、PET不干胶标签，薄膜开关。

二、油墨特性：

- (一) 慢干型，洗变性恰当，适合高网目精细丝印；
- (二) 平光至半平光，遮盖率高；
- (三) 在PET材质上有良好的附着力和耐划伤、耐刮性能；
- (四) 优良的耐水、耐酸、耐碱性能以及耐冲压性能。

三、使用特性：

- (一) 适应网目：140T
- (二) 表干时间：10-15分钟（自然挥发）
- (三) 实干时间：自然干燥：12-24小时 加热干燥：70-90 ， 20-30分钟
- (四) 稀释剂：慢干水；中干水
- (五) 洗网水：007洗网水

四、使用方法及注意事项：

(一) 使用前请确认油墨选择是否正确，打开包装检查油墨有无严重沉淀、结块、胶化及变色等异常情况，使用前请充分搅拌均匀；

(二) 正式印刷前务必请先作印刷测试，在自干24小时（或烘干）后检测附着力及其它特性是否符合要求；

(三) 不可与其它系列的油墨调配及混用；

(四) 使用过程中不可添加其它添加剂；

(五) 由于油墨的慢干性，如避免由于干燥不良造成的回粘及附着不佳等情况，建议在批量印刷时采用加热干燥形式；

(六) 未用完的油墨应及时盖紧。

五、安全规则：

(一) 贮存、使用场所必须严禁烟火，通风良好，远离火源，避免暴晒；

(二) 防止油墨、溶剂进入眼睛，严禁内服。

(三) 危险物：危险物第三类（易燃液体）

安全特性：

(一) 为了保护皮肤和眼睛，请戴上保护手套和护镜。若皮肤不慎沾上油墨，请用肥皂彻底清洗。若不慎入眼，请立即用大量清水冲洗后看医生。

(二) 贮存在阴凉、干燥、通风良好地方，远离火种、热源、仓温不宜过高（20-35℃）。

(三) 具体事项请参照MSDS。