

测试40千瓦汽油发电机证书

产品名称	测试40千瓦汽油发电机证书
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO40 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

测试40千瓦汽油发电机证书以预防性试验为中心，更换配件、大修或更换三滤要以满载试机为依据。预防性试验是指对已投入运行的机组按规定的试验条件、试验项目、试验周期所进行的定期满载试机，以发现运行中机组的安全隐患。它能模拟断电时的情况，提出客观的依据。

新的汽油发电机组日常维护手段：

对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查；

每月进行空载，空载时间不过5分钟；

每季度进行机组满载试机，并进行功率突变测试；

按照机组运行时间更换三滤，而不是定期；

清洁改善机房环境，定期更换三滤；

机组更换配件、大修或更换三滤后，必须进行满载试机加以判断

测试40千瓦汽油发电机证书汽油发电机组长时间满载运行，不但可以提高本身性能，找出安全隐患，还可以避免重大的事故。

目前，市场上对汽油发电机的的维保是指损坏维修和日常保养两个方面：维修是指汽油发电机产生故障后，针对所出现的故障进行更换各种配件等手段或是对汽油发电机进行大修，清除机组内的积炭等；保养方面的主要从定期的换三滤来保证机组的各种性能指标良好。

机组型号

TOTO40

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

40

41

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 稀土永磁电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

发动机形式及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-491Q-ME

燃油等级

90号以上汽油（国 /国 ）

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

2.23

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

37

润滑油容积L

3.3

冷却方式

（液体）水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1500

宽mm

860

高mm

890

整机净重KG

400

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

72

发电机组配置注：标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

自适应高原专用化油器

启动蓄电池

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司

测试40千瓦汽油发电机证书汽油发电机组蓄电池

自从新世纪以来，工业发展越来越快。汽油发电机组在工厂或者企业的地位无比崇高。了解发电机产品的人员都清楚，发电机消耗汽油等资源发电，然后通过蓄电池再进行放电。现在大泽动力为大家讲述汽油发电机组蓄电池的作用。

其实汽油发电机组的蓄电池和我们所见过的汽车蓄电池原理上差别不大。它的作用就是把发电机产生的功率电压通过蓄电池压缩到固定功率然后在进行放电使用。这种蓄电池内都是电解液，由一些酸性物质构成，含有大量腐蚀性，人体千万不可接触，若接触必须用大量清水冲洗并及时到医院，按灼伤程度进行治疗。

发电机组安全操作和注意事项

每个产品都有自己的使用说明和注意事项，尤其是汽油发电机组这种大型且大功率的产品，一旦发生故障或损坏所产生的后果无疑是十分严重的。所以，我们该对发电机组进行严谨的检查和遵守产品的日常使用操作，避免事故的发生。作为佛山地区发电机行业的先驱，奥力博技术人员有义务指导用户对